

# 蜂窝煤助燃剂 华能 98 ( % )

产品名称	蜂窝煤助燃剂 华能 98 ( % )
公司名称	廊坊华能化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华能 有效物质含量:98 ( % ) 产品规格:25KG/袋
公司地址	留各庄镇
联系电话	0316-5788868

## 产品详情

本产品是从化学的途径解决“煤的高效低污染燃烧”这一国家重大课题的。它在不更改锅炉燃烧设备的前题下，依据煤炭燃烧的反应机理，在烧煤中加入少量的助燃剂，通过催化、氧化、金属离子间的交换等作用，从而降低炭氧化反应的活化能，降低煤炭的着火温度，提高煤的氧化速度，缩短煤碳的燃尽时间，并将排放的有害物质通过化学反应变成无害物质，以达到环境保护之目的。（二）技术性能：经过对不同的锅炉、不同的煤种进行反复现场实地燃烧应用，结果表明：掺入助燃剂节煤率20-25%，提高锅炉热效率10%，减少炉渣含量5-15%，增加燃烧时间，加速热传导。（三）使用方法1、水溶液的使用方法：

- （1）助燃剂的容水量,应按入炉煤的总水量不超过10--12%来决定,一般两者比例为助燃剂:水=1:5-10。
- （2）配制溶液时，应先加入水，再边搅动边加入助燃剂。
- （3）喷洒或泼洒时，稍翻动煤层力求均匀。

### 2、固体粉末使用方法：

- （1）原煤含水量超过12%时,将助燃剂直接掺合在原煤中即可。
- （2）原煤含水量小于10%时，在将助燃剂掺合原煤中后，在煤堆上喷洒少量水即可。
- （3）使用量为0.5-1.5%（助燃剂与煤的比例）。（四）使用助燃剂对锅炉工的要求 1、由于加入助燃剂以后，锅炉火力强而猛，为了充分利用其旺火的热能，要求在保证使用的情况下，适当放慢炉排走速（一般减慢一档走速）。 2、加入助燃剂后，煤炭燃烧充分，需要更多的氧气，应根据情况，适当调速鼓风量，并应视情况减薄煤层厚度1-3cm。

本产品的品牌是华能，有效物质含量是98（%），产品规格是25KG/袋，执行标准是达标，主要用途是锅炉助燃，CAS是达标