

富士设备 FE-DIC 软件 富士调色软件

产品名称	富士设备 FE-DIC 软件 富士调色软件
公司名称	上海斌扬商贸发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海市浦东新区机场镇江镇路沙泥路口
联系电话	86 021 58930233 13621812889

产品详情

电话联系客户经理：18101764852

联系qq：775749443

商品描述：

fe-dicii 是富士公司推出的第二代专业为富士设备而设计的冲印软件，它与第一代dic（数码影像控制器）相比，图像的品质有明显的改观，色彩处理方式更加多样化，可以方便台历，挂历和证件照制作，而且通过购买不同的软件模块实现不同的功能。具体如下

s1 sp-3000 basic software sp3000 基本软件

s2 dicii basic software dicii基本软件

s3 variety print software 模板软件

s4 tone selection software 色调选择软件

s5 professional color correction software 专业色彩校正软件

s7 multi-dicii connection software 多台影像控制器链接软件

s8 frontier manager ii software frontier管理软件

s9 frontier manager printer controller ii software fmpc 服务器软件

s11 printer driver software 打印驱动软件

s12 full automatic red-eye correction software 全自动红眼校正软件

本软件有中文版，安装本软件需客户自行配备至少一台电脑。

了解更详细情况请与我公司技术部咨询。

s2软件安装步骤:

sp:

- 1、ghost系统c，d盘--（sp）
- 2、升级fr-350/370至7。7，fr-330/340至4。0。
- 3、将s2放入，新fd放入，run：\\s2\\tools\\printsizetool.bat
- 4、将复制好的fd放入sp，run：\\fd\\printsizesnc.exe,点击read reg—yes
- 5、设置sp的ip：192.168.1.14 网关：192.168.1.14 子网：255.255.255.224

dns:202.96.209.5

- 6、放入s2盘重起，安装完后重起。

s2:

- 1、安装win-xp-sp2,计算机名：fe-frontend，c盘：20g，d盘：30g，e盘：30g
(ntfs格式) 光盘设置为n，ip：192.168.1.12 网关：192.168.1.14 子网：255.255.255.224

dns:202.96.209.5用户和密码：frontier，group：administrators

- 2、windows设置：a:手册3.3.2, b: 手册3.3.6，c：手册3.3.1，重起
- 3、安装s2，a:手册3.4.1, b: 手册3.4.2，c：手册3.4.3，重起
- 4、用frontier用户登陆，安装s2—手册3.5，完毕后放入s3重起

- 5、安装s3后放入s5重起
- 6、安装s5后，放入补丁盘重起
- 7、将patch\\fujifilm\\stglayer下面的2个文件拷贝到相应的目录下。
- 8、将ver3.0\\s2-v3文件夹里面的文件拷贝到d盘，然后运行s2.bat，大约半小时后选择s2，按enter。
- 9、装手册9.1.2重起
- 10、联网sp-s2
- 11、如s2无法正常工作，安装手册9.1.3（重要）。
- 12、ghost系统c，d盘

本产品的加工定制是是