

移印机中科 油墨移印机 双色

产品名称	移印机中科 油墨移印机 双色
公司名称	广州市登泰印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 移印机类型:油墨移印机 印刷颜色:双色
公司地址	广州市番禺区沙湾镇西环路196号
联系电话	86-02034738895 13808847456

产品详情

基本参数：

- 1.机器型号：sa175-2
- 2.机器名称：双色穿梭移印机
- 3.钢板尺寸：100x150mm
- 4.印刷速度：1800个/小时
- 5.电 源：220v 50-60mhz | 250w
- 6.气 压：5-7bar
- 7.外形尺寸：950*630*1500mm

性能介绍：

- 1.单片机ic编译动作程序，多种印刷模式择
- 2.自动的四位数计数器，统计印刷数量
- 3.全铸铝机身，表面金属烤漆
- 4.工作台，胶头.油盘位置可x.y.z轴任意调节
- 5.吸墨及印刷的胶头压力独立可调
- 6.刮油行程可调

机器简介：

这是一款大型的双色落地式移印机。此款机型的大优点是钢板尺寸和油盘中心距较大，可实现较图案的套色印刷。它外形美观，采用全铸铝式机结构。安装方便，操作流程简单，性能稳定，印成品质量高。最快印刷速度可达1800次/小时，最印刷面积80*140mm。适合在电子产品，塑胶外壳五金制品，文具，工艺品，礼品，玩具的表面图ogo印刷

其它参数：

动作模式选择：全自动|半自动|手动|自编程
启动方式：面板|脚踏开关
刮刀工作方式：气动机械阀驱动气缸上下
刮刀压力控制：调压阀恒压
前后行程：175mm
上下行程：75mm

7.具备自动前后滑动匀墨功能.防止油墨凝固	最大印刷面积：80*140mm
8.所有气缸的速度均有独立调节旋钮	油盘中心距：150mm
9.采用原装日本smc及台湾mindman元件	套印精度 < 0.05mm
10.调节位置均有刻度标识	印刷工位：1位
11.独特的机身抬起设计.方便调机及更换钢板	夹具固定方式：t型槽台面，压码压紧
12.无压缩空气进入时禁止胶头落下功能	夹具材料选择：原子灰 铝材 电木 塑胶 钢材
13.整机运行速度快，平稳，噪音小	胶头固定方式：木螺钉锁定
14.穿梭不工作时可当单色双头机使用	

可改动的事项与需购置的耗材品：（另收费）

- 1.可将油盘系统改装成油墨系统，以获得更好的环保性能
- 2.油盘最大可加宽到150*1500mm 200*150，得到更大的印刷面积
- 3.可加长工作台面板，当不使用穿梭台套印时，变换成单色双头机印两个工件，方便取放料
- 4.可加装任意角度自动旋转夹具，一次印刷产品的两个位置

本产品的加工定制是是，移印机类型是油墨移印机，印刷颜色是双色，应用领域是汽车,电子,日用品,玩具,文具,广告,礼品，适用材质是塑胶，操作方式是半自动，动力类型是气动，产品类型是全新，重量是130（kg），电源是110/220V50/60Hz，品牌是中科，型号是MINI-P1，印刷速度是900，最大印刷面积（长×宽）是100X150（mm），承印物厚度范围是400（mm），产地是广州，外形尺寸是720X500X1400（mm）