

Rems Unimat77套丝机液压夹紧/气动加紧770004

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Rems Unimat77套丝机液压夹紧/气动加紧770004 |
| 公司名称 | 昆山义尔亿电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:其他,其他,其他,其他,其他,其他,瑞马 型号:770004 |
| 公司地址 | 昆山市庆丰西路3650 |
| 联系电话 | 0512-57355456 |

产品详情

瑞马rems 管道工具 套丝机rems unimat77

rems unimat77套丝机

管道螺纹

1/4-4

螺纹长度

120mm

导角范围

7-115mm

导角直径

7mm

最大导角

7mm

导角角度

45

强大的三相电容感应电机，功率2000/2300w,过载保护功能。转向开关用于选择右旋和左旋螺纹。四档转速50，25，16，8rpm.

两套特殊硬化的卡爪，自动中心定位装置可以满足所有规格的螺纹加工。用地脚开关可以选择手动或液

压、气动夹紧方式（工作压力6bars）。只需一个通用自动板牙头便可适用于所有螺纹的加工。用轴和尺规可以精确调整螺纹的直径。板牙头自动开关。

油泵具有很大的抽吸容积。这种大油量确保了螺纹梳刀、齿轮和电机的长久使用寿命。

| 型号 | 订货编号 |
|------------------------|--------|
| rems unimat77手动夹紧 | 770003 |
| rems unimat77液压夹紧/气动加紧 | 770004 |

本产品的加工定制是是，品牌是其他,其他,其他,其他,其他,其他,瑞马，型号是770004，电源类型是充电电源，电源电压是380v，套制螺纹范围是1/4-4，额定功率是2000/2300W（W），主轴额定转速是5025168RPM（r/min），适用范围是1/4-4，重量是1000（kg），规格是1/4-4