

90KW 恒压供水变频控制柜 ¶ 电气控制柜 自动化控制柜

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 90KW 恒压供水变频控制柜 ¶ 电气控制柜 自动化控制柜 |
| 公司名称 | 上海开民电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用范围:水泵专用 品牌:开民电子 产品系列:KM7000 |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇大亭公路7558弄2148号 |
| 联系电话 | 021-51021377 15821883839 |

产品详情

变频控制柜产品概述：

变频控制柜是技术人员充分吸收国内外水泵控制的先进经验，经过多年生产和应用，不断完善优化后，精心设计制作而成。

变频控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

变频控制柜内在质量优良，外形美观耐用，安装操作方便，是各类水泵安全可靠的伴侣。

二、变频控制柜产品特点：

- 1、用途广泛：对于各种场合，如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放.....都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围0.18~250kw。
- 2、品质卓越：精心国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体，精心设计，精工制作。
- 3、功能多样：从一控一至一控五，主、备泵任意选择组合，多种起动方式，各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。

三、变频控制柜技术参数：

- 1、变频控制柜.直接启动控制柜

控制电机功率：0.37-15kw；

控制电压：380v；

控制水泵台数：1-4台。

2、变频控制柜.三角启动

控制电机功率：15-90kw；

控制电压：380v；

控制水泵台数：1-5台。

3、变频控制柜.自动减压启动控制柜

控制电机功率：15-160kw；

控制电压：380v；

控制水泵台数：1-5台。

4、变频控制柜.全自动变频调速控制柜

控制电机功率：0.18-250kw；

控制电压：380v；

控制电机台数：1-7台；

压力控制精度:0.02mpa或-0.02mpa

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是ckmne，产品系列是km7000，型号是km7000-90kw，额定电压是三相ac380（v），适配电机功率是90（kw），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是pwm控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销，额定电流是110（a）