

## 树脂整体浇注型插入式 接地箱 接地

产品名称	树脂整体浇注型插入式 接地箱 接地
公司名称	重庆三湘电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长缆 型号:ZED 额定电压:127/220kV (KV)
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区云湖路3号1-137#
联系电话	68404777

## 产品详情

接地箱

型号：zed

标准：gb311 gb763 dl508 dl509

用途：

本产品适用于127/220kv及以下电力电缆的金属护层直接接地。

特点：

产品的箱体采用不锈钢及玻璃钢制成，机械强度高，密封性能好，其内部接线板采用铜板镀银制成，导电性能优良，是一种安全可靠的接地装置。同时，它还可与fcd型交叉互联箱及jdb类接地保护箱配

套使用，构成整个电缆线路的接地保护系统，以确保电缆安全可靠地运行。

序号	试验项目	技术要求
1	直流耐压试验	20kv、1min 不闪络，不击穿
2	冲击电压试验	峰值40kv，正负极性10次，不击穿，不闪络
3	连接排与外壳间绝缘电阻试验	不小于20m
4	连接排与外壳接触电阻试验	不小于20 μ

### 接地保护箱

型号：zjdb djdb-1 djdb-2

标准：gb311 gb763 dl508 dl509

### 用途：

本产品适用于127/220kv及以下电力电缆的金属护层保护接地，zjdb型用于三相保护接地；djdb-型用于单相保护接地；带监测器，能显示护层保护器的动作次数；djdb-2型用于单相保护接地。

### 特点：

产品的箱体采用不锈钢及玻璃钢制成，机械强度高，密封性能好，其内部接线板采用铜板镀银制成，导电性能优良，是一种安全可靠的接地装置。同时，它还可与fcd型交叉互联箱及zjd型接地箱配套使用，构成整个电缆线路的接地保护系统，以确保电缆安全可靠地运行。

序号	试验项目	技术要求
1	直流耐压试验	20kv、1min 不闪络，不击穿
2	冲击电压试验	峰值40kv，正负极性10次， 不击穿，不闪络

3	连接排与外壳间绝缘电阻试验	不小于20m
4	连接排与外壳接触电阻试验	不小于20 $\mu$
注：保护器技术性能见电缆护层保护器有关技术参数		

本产品的品牌是长缆，型号是ZED，额定电压是127/220kV（KV），发货期限是10