新北洋BTP-U80II 热敏打印机 80MM 厨打 代替北洋2002/580/98NP

产品名称	新北洋BTP-U80II 热敏打印机 80MM 厨打 代替北洋2002/580/98NP
公司名称	北京洪泰祥通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北洋 型号:北洋BTP-U80II 接口:以太网络接口
公司地址	北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城4C18
联系电话	暂无

产品详情

项 目 u80ii规格参数

打印打印方式热敏打印

分辨率180dpi × 180dpi

打印速度150mm/s(max.)

打印宽度72mm(max.)

探测探测类型上盖打开、缺纸、黑标记

条码一维条码code128，itf，upc-a，upc-e，ean13，ean8，code39，code93，codabar，gs1-databar

二维条码pdf417，qr，maxicode

字符/图形字符集字符支持font a（12×24）、font b（9×17）、kanji font a（24×24）

支持多种语言，简体中文、繁体中文、英文、韩文、日文等可选

代码页57种代码页

国际字符集14种

字符处理字符放大横向和纵向1-6级放大

字符旋转四个方向旋转打印(00, 900, 1800, 2700)

图形ram位图下载下载缓冲区大小：128k

flash位图下载下载缓冲区大小：512k

直接位图打印支持位图模式，可实现快速图形打印

介质介质类型连续纸、标记纸

介质宽度57.5/69.5/76/80/82.5mm

介质厚度0.06～0.08mm

纸卷外径(max.)max.φ83 mm

钱箱钱箱接口可选择控制1～2路钱箱

电源适配器输出24v ± 5%v dc, 1.5a

环境工作环境5～45°C, 20%～90% (40 ° c)

储存环境-40～60°C, 20%～93% (40°C)

可靠性切刀寿命≥100万次（标准测试条件）

打印头寿命≥100km（标准测试条件）

存储器接收缓冲区容量64 k bytes、4 k bytes 、45 bytes

通讯接口接口类型串口（标配），并口、usb、以太网（选配）

物理特性外观尺寸200×145×148mm（l×w×h）

本产品的品牌是北洋，型号是北洋BTP-U80II，接口是以太网络接口，打印介质是热敏，打印幅面是80*60，外形尺寸是200×145×148mm（L×W×H），纸张容量是80*60