

柔性云母板 兴盛 HP5

产品名称	柔性云母板 兴盛 HP5
公司名称	北京向阳兴盛科贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴盛 型号:HP5
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5033室
联系电话	15801219868

产品详情

【柔软云母板】说明:有机硅柔软云母板是由高温有机硅胶粘漆粘贴甲级和乙级薄片天然白云母片,经烘焙、压制加工而成的柔软板状绝缘材料。该产品边缘整齐,厚度均匀,胶粘漆和云母片分布均匀,无外来杂质、分层和薄片云母漏洞现象,在常态时具有柔软性。有机硅柔软云母板适于作大型汽轮发电机、高压电机、直流电机槽绝缘及匝间绝缘,电器线圈的外包绝缘及柔软衬垫绝缘,可作各种机电设备、电器、仪表等需要卷绕的电加热设备,特别适合于钢铁、冶金等行业各种工频炉、中频炉、电弧炉等高温绝缘,具有较高的耐热性、介电性能及耐潮性,耐热等级为h级,适用于工作温度180 的中小型电机槽绝缘及匝间绝缘。有机硅柔软云母板产品间用聚脂薄膜或拖蜡纸间隔,标准尺寸:1000*600mm
标称厚度:(mm) 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 1.0厚度、长度和宽度由供需双方商定订做 hp5mj-1是柔软白云母板, hp5p-1是柔软金云母板,它们适合于电吹风、电烙铁、电加热棒、电机等需要卷绕的电加热设备,用于钢铁、冶金等行业的各种工频炉、中频炉、电弧炉等的高温绝缘,以及作为石棉替代品用于汽车排气管垫片等。

本产品的加工定制是是,品牌是兴盛,型号是HP5,种类是白片,耐温是550(),产品认证是ISO9001 : 2000