

KOREA LUBE HOT FORGING LUBE W-200

产品名称	KOREA LUBE HOT FORGING LUBE W-200
公司名称	深圳市鼎峰泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:W-200 品牌:KOREALUBE 比重:1.07
公司地址	深圳市福田区八卦四路中厨第七号厂房利嘉大厦 东区二楼B座215 (限办公)
联系电话	86-0755-84717662 13823771315

产品详情

hot forging lube w-200 一種清潔沒有石墨的潤滑劑,有環保作用,防止因石墨污染引起影響健康問題。

目前,石墨粉或石墨製成的凝膠體,是非常普遍使用材料,用於模造潤滑工業,如含鐵和不含鐵熱鍛造及鋁擠壓成形。石墨在上述的使用過程,引致不健康及不安全的工作環境。細小微塵在工廠的空氣中飄浮,工作人員吸入後會引發支氣管炎,肺炎。同時石墨汙損機器及容易做成令人不愉快的工作環境。為了解決這些困難,我們開展w-200,是一種透明,不汙染脫模潤滑液體。這種最優良脫模潤滑劑特性,是可以使你的產品升級,同時創造一個安全的工作環境給工作人員。自1972開始w-200不單是分發給現代汽車公司大宇汽車公司及 kai 汽車公司本地大用家。但亦是供應往世界各地。w-200有優秀的名望在這些用家中。很多實驗中都指示出w-200有小許或不影響水中植物生態系統,當稀釋20至30容積的清水,而證明w-200非常良好的不汙染特性。w-200 有非常良好的防腐蝕特性,不會傷害機械、工模、噴槍及儲存箱。

特性: 1、印模的最佳效果溫度,在正常鍛造條件,通常在280 。 w-200的冷卻效果會保持最佳效果溫度,非常穩定。2、鍛造後脫模特性,白色的塗層在印模表面,不留下殘餘物,完全消散。3、因特性的脫模及潤滑特性,它減最少瘡疤及擦傷在工作件及印模。4、w-200特性防腐蝕特性防止破壞鍛造器材,印模,噴槍及儲存箱。

特色: 1、不易燃2、不產生氣體3、無臭味4、不汙染5、清潔及透明液體6、特佳的脫模特性

規格: 比重——1.07(4)粘度——550 cst(38.8)冰點——7 (在寒冷地區: - 4)閃點——不存在火點——不存在外觀——透明液體ph——7.9-8.5注: 以上數值,會有少許偏差,主要是改良更好的產品質量。粘度及冰點可以按客戶需要而更改。應用: 脫模潤滑劑用於鋼鐵,不銹鋼,不含鐵材料及鋁擠壓成形。使用方法: 1、稀釋產品5至10倍容積與水,在某些情況可稀釋至20倍; 2、稀釋比例可決定於操作期間,按印模表面及可操作情況改變; 3、在鋁擠壓成形,水与潤滑劑稀釋比例為5:1; 4、塗層 - 噴槍最合適,但塗刷液可以的。

* w-200是不易燃、不產生氣體及無臭味的。* 它創造無塵埃去汙染空氣。*

w-200保持模具在正常的工作温度。

本产品的型号是W-200，品牌是KOREALUBE，比重是1.07，闪点是不存在（ ），40 运动粘度是550（ cSt），粘度等级是-，倾点是-（ ）