

UHF中距离读写器 威升科技

产品名称	UHF中距离读写器 威升科技
公司名称	深圳市威升科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:威升科技 型号:WS-9601A
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙观东路57号尚美时代大厦1315室
联系电话	86-075581707096 13316882099

产品详情

【产品特点】

- 一体化结构设计，外形小巧，安装简单方便；
- 内置7dbi高增益线极化天线，可中距离读写快速移动的标签；
- 同时兼容6b、6c双协议；
- 广谱跳频工作模式，具备超强的抗干扰能力；
- 多读写器同步功能；
- 多编程语言开发包，升级方便；
- 防水防晒；
- 接口丰富，且可定制。

【技术参考】

技术参数	说明
工作频率	902mhz ~ 928mhz(可根据用户需要或使用地区规定定制)
支持协议标准	iso18000-6b、epc class 1、epc class 1 gen 2、集装箱标签、铁路标签
工作方式	广谱跳频 (fhss) 或定频，可由软件设置
天线	内置7 dbi天线

最大rf输出功率	30 dbm
功率平坦度	< 0.5 db
输出调节范围	20 ~ 30 dbm , 可由配套工具软件调节
读卡方式	定时自动读卡、外触发控制读卡或软件发命令读卡, 读卡方式可设置
识别卡时间	单卡识别小于8ms
读/写卡时间	读每8字节小于5ms, 写每4字节小于25ms
读/写卡距离	大于4m, 写卡距离为读卡的70% (依天线性能而定)
通信接口	a型: rs-232、rs-485、wiegand26/34 b型: rs-232、rs-485、wiegand、usb e型: rs-232、wiegand、ethernet
输入输出接口	2路触发输入、2路继电器输出
电源	dc 5v
功耗	5w
外形尺寸	240mm × 240mm × 70mm
包装尺寸	455mm × 300mm × 90mm
毛量	1.72kg
净重	0.78kg
工作温度	- 10 ~ + 55 (—14 ° f ~ + 131 ° f)
储存温度	- 20 ~ + 85 (—4 ° f ~ + 185 ° f)
工作状态提示	蜂鸣器

尊敬的老顾客：感谢您来光顾本店，我们将以最好的服务、最好的产品质量做为回报；我们的产品在发货前经过严格的质量检测，经合格后才发给客户，请新老顾客放心使用；如您需了解详情请拨打15818 509108（李先生），qq（625882620），我们期待您的来电。

本产品的加工定制是是，品牌是威升科技，型号是WS-9601A，类型是智能交通设备