

原装日置HIOKI 3470 磁场探测仪

产品名称	原装日置HIOKI 3470 磁场探测仪
公司名称	深圳市珺煌科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:磁界测定器 品牌:Hioki/日置
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合楼一栋701B、704A（办公场所）
联系电话	18927437570

产品详情

磁界测定器		
磁场探测仪 3470		
标准		
概要	选件	pdf样张
探测家用电器对人体的辐射影响(for iec 62233, en 50366, icnirp 1998)3轴磁通密度的测试简单		
用于测试人体的磁通密度(iec62233, en50366的时间领域的评估)2种磁场感应器可以选择(100cm2轴磁场感应器,3cm2轴磁场感应器)pc应		
3470-01组件 :	3470, 磁场感应器 3471, 携带盒, ac电	
3470-02组件 :	3470, 磁场感应器 3471 + 3472 , 携带盒, ac 延长线 9758, 输出线 97	
基本参数		
磁场密度(频带宽)	10hz ~ 400khz/ 10hz ~ 2khz/ 2khz ~ 400khz	

曝露等级	一般/职业(曝露等级:对于icnirp1998所示的磁场密度,en50366及iec62233采用适用于时定义)
测量量程	磁通密度 : 2.000 μ t/ 20.00 μ t/ 200.0 μ t/ 2.000mt曝露曝露等级 : 20.00%/ 20
显示	显示轴(x, y, z, r), 磁场密度,曝露等级,2000dgt/f . s.(单轴量程),合成值r:3636 dgt.(xyz)
组合精度(使用3471或3472)	\pm 3.5% rdg. \pm 0.5% f.s.(相同号码在同一磁场感应器3471或时3472组合,同时精)
输出	3轴波形,合成真有效值输出 200mf/f.s.(各量程单轴的f.s.下,合成真有效值也适用于单轴)
其他功能	usb 1.1, 内存 (最多99个), 自动省电, 鸣音
电源	4节碱性 (lr03) 电池, 连续使用10小时, 或ac电源转换器 (最大1.0
体积及重量	100w \times 150h \times 42dmm, 870g (包括电池)
附件	应用软件cd \times 1, usb电缆 \times 1, 电池 (lr6) \times 4, 携带盒 \times 1

3471, 3472 感应器基本参数

感应横截面积	100cm ² (3471), 3cm ² (3472)
额定磁通密度	单轴2mt (单轴,随频率而有所衰弱)
频率特性	10hz ~ 400khz
测试轴	x, y, z
体积及重量	3471 : 122 \times 295lmm, 220g3472 : 27 \times 165lmm, 105g

本产品的加工定制是否, 类型是磁界测定器, 品牌是Hioki/日置, 型号是3470, 测量范围是-- (T), 电源电压是-- (V), 外形尺寸是100W \times 150H \times 42Dmm (mm), 适用范围是磁界测定