

# 泰利得系列产品TLD1720型数字场强仪

产品名称	泰利得系列产品TLD1720型数字场强仪
公司名称	上海埃奈太机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:数字场强仪 品牌:国产
公司地址	上海市外高桥保税区基隆路1号925室
联系电话	86 021 58691175/60528695/61551092

## 产品详情

以上价格只做参考，具体价格等情况电话咨询或面议，欢迎来电咨询；021-58691175以上价格只做参考，具体价格等情况电话咨询或面议。

### 【产品介绍】

tld1720数字电视场强仪是专为catv有线电视工程安装检测人员设计的高性能测量仪器。该仪器采用全数字高亮度宽温液晶显示，读数清晰准确，由于微处理器的引入，使之功能更强，精度更高，操作更为灵活方便。可以很方便地测量catv数字系统的主要技术指标。具有单通道，双通道，载差测量，载噪比测量，数字平均功率测量，qam,mer,ber测量等强大功能。

### 【技术参数】

#### a. 数字dvb测量指标

频率范围： 46mhz~870mhz

解调形式： dvb-c/itu-t j.83-annex

支持多种dvb模式：16qam，32qam，64qam，128qam，256qam

数字平均功率： 35db  $\mu$ v~110db  $\mu$ v

精度：  $\pm$  2db

带宽： 用户可自行设定

符号率： 1ms/s~8ms/s

调制误码率mer： 20db~39db

精度：  $\pm 2$ db

比特误码率ber：  $r-s10^{-3} \sim 10^{-9}$

## b.模拟电视测量指标

频率范围： 46mhz~870mhz

频道范围： 中国标准频道1ch ~ 56ch

增补频道： z1ch ~ z43ch

频率分辨率： 10khz

测量带宽： 280khz

## 电平测量

测量范围： 20dbuv ~ 120 dbuv

测量精度：  $\pm 1.5$ db

分辨率： 0.1 db

检波方式： 峰值检波

输入阻抗： 75

## 载噪比 (c/n)

信号输入范围： 大于75dbuv

测量精度：  $\pm 2$  dbuv

## 电压测量

输入范围： 0 ~ 100v交流或直流

测量精度：  $\pm 2$ v

分辨率： 0.1v

## 电 源

直流供给： dc7.2v/1600mah可充电镍氢电池

交流供给： ac220v/50hz  $\pm$  10%

电池工作时间： 连续工作大于6小时（充足电）

充电时间： 大于3.5小时（关机）

本产品的加工定制是是，类型是数字场强仪，品牌是国产，型号是TLD1720型数字场强仪