超薄型钢结构防火涂料 钢构防火专用 电缆防火涂料

产品名称	超薄型钢结构防火涂料 钢构防火专用 电缆防火涂料
公司名称	大城县大广安固德保温材料厂
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:固德 类型:钢结构防火涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安乡大广安村
联系电话	86 0316 5195801 18630697137

产品详情

防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。【应用范围】　本产品广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的防火保护。【施工方法】1.防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。2.本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。3.施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/ m2,对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。【包装与运输】1.本产品采用金属或塑料桶包装。2.产品应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。3.产品运输时，应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。4.本产品有效储存期为一年。

本产品的按溶剂类型分是水性漆，品牌是固德，类型是钢结构防火涂料，单件净重是25000（g），保质期是12（个月），颜色是乳白色，断裂伸长率是1，耐火温度是1770～2000℃，芯材是防火涂料