

钢结构防火涂料 WB (CDGC-A) 型室外薄型

产品名称	钢结构防火涂料 WB (CDGC-A) 型室外薄型
公司名称	华运洪通(天津)防火材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:好靓 类型:钢结构防火涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇桑杭村
联系电话	15631672868

产品详情

室外薄型钢结构防火涂料我公司开发应用于室外钢结构防火保护的优质材料。涂层由防火涂料底层和防水耐候性面层组成。其技术性能优于gb14907-2002标准中wb型的规定要求。具有以下特点：技术先进，配方合理，工艺成熟，施工方便。技术性能优异，具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。应用范围广，产品可广泛应用于工业与民用建筑中室外钢结构的防火保护。面层涂料可以调成多种颜色，装饰效果好。

1、施工前应对钢材表面除锈，清除表面油污和浮土，涂刷防锈漆；2、室外薄型、超薄型钢结构防火涂料可采用刷涂或喷涂施工。采用刷涂工艺施工与普通油漆刷涂方法相同；喷涂施工采用自重式喷枪，用小型空压机气源喷涂施工，空压机压力调到0.4-0.6mpa；3、涂料施工前，用手持搅拌机将涂料搅拌均匀。注意涂料的稠度，若太稠可适量稀释；4、每遍涂刷厚度以不往下流为宜，一般第一次涂刷厚度为0.3-0.5mm左右，待上一遍涂层基本固化后再涂下一遍，直至涂刷达到按耐火极限等级要求的厚度；5、涂料未完全固化前不得受雨淋，当风力大于4级，喷涂施工应采取挡风措施；6、涂料一般为白色，若有特殊需要其它颜色，依客户要求而定。

四、注意事项

1、施工温度宜在5℃以上，相对湿度 ≤ 90%；2、wb-001薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。不可在室外储存和在太阳下曝晒。3、产品有效贮存期为12个月。

为使钢结构工程和构件达到国家规范规定的耐火极限要求，并具有良好的装饰效果，本公司中成功研制开发了室内薄型、超薄型钢结构防火涂料。该涂料技术先进，配方合理，工艺成熟，保证质量。涂料采用多种有机树脂和无机高分子材料经特殊拼合工艺制成，粘结基料，添加膨胀催化剂、成炭剂、防火

剂、助剂和颜料等经高速分散、研磨等工艺制成。该涂料具有防火性能突出，涂层薄，附着力强，耐火极限高，施工干燥快等特点。在火灾发生时，涂层遇火会迅速膨胀形成密实的隔热层，阻止热量向钢材的传递，装饰效果突出等特点，可广泛用于礼堂、影剧院、宾馆、医院、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子电讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业与民用建筑中钢结构的防火保护，我公司配有专业的施工队伍，jishujingzhan，服务周到。施工方法：

1、施工前应对钢材表面除锈，清除表面油污和浮土，涂刷防锈漆；2、室内薄型、超薄型钢结构防火涂料可采用刷涂或喷涂施工。采用刷涂工艺施工与普通油漆刷涂方法相同；喷涂施工采用自重式喷枪，用小型空压机气源喷涂施工，空压机压力调到0.4-0.6mpa；3、涂料施工前，用手持搅拌机将涂料搅拌均匀。注意涂料的稠度，若太稠可适量稀释；4、每遍涂刷厚度以不往下流为宜，一般第一次涂刷厚度为0.03-0.05mm左右，待上一遍涂层基本固化后再涂下一遍，直至涂刷达到按耐火极限等级要求的厚度；5、涂料未完全固化前不得受雨淋，当风力大于4级，喷涂施工应采取挡风措施；6、涂料一般为白色，若有特殊需要其它颜色，依客户要求而定。

四、注意事项

1、施工温度宜在5℃以上，相对湿度 90%；2、nb-006薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。不可在室外储存和在太阳下曝晒。3、产品有效贮存期为12个月。

油性钢结构防火涂料15元/公斤

本产品的按溶剂类型分是水性漆，品牌是好靛，类型是钢结构防火涂料，单件净重是25公斤（g），保质期是12（个月），颜色是乳白