

防火涂料 油性漆 化工 钢结构防火涂料

产品名称	防火涂料 油性漆 化工 钢结构防火涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/件
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:化工 类型:钢结构防火涂料
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

建筑业的现代化，结构以钢为主。所以对钢结构的防火保护，提高耐火能力就十分重要。国家有关标准规定对建筑结构，尤其是对防火墙、承重墙、支承多层柱，梁等的耐火极限要求高达2—4小时。防火涂料主要技术参数：耐火性能：涂层厚度2.04mm(含防锈漆厚度0.03mm) 粘结强度mpa: 0.20。耐水性，h: 24，涂层无起层、发泡、脱落现象。耐冷热循环性：15，涂层无开裂、剥落、起泡现象。注意事项：1、防火涂料清洗钢结构表面，并进行防锈处理。2、防火涂料根据客户要求可增加或减少涂层厚度，达到防火目的。3、防火涂料刷涂或喷涂均可，每次间隔时间为8小时。3、防火涂料未用完的涂料请重新密封贮存。防火涂料的贮运方式：防火涂料贮存于阴凉、干燥、通风处、远离火源。防火涂料该涂料属非易燃、无毒、无味、无腐蚀性危险品，避免日晒雨淋，锐器撞击。

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是化工，类型是钢结构防火涂料，单件净重是20（g），保质期是12（个月），颜色是白色