

QB2000F型单点壁挂式氯化氢检测报警器

产品名称	QB2000F型单点壁挂式氯化氢检测报警器
公司名称	济南航帆商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:驰诚 型号:QB2000F
公司地址	济南市天桥区济洛路170号432室
联系电话	0531-58663169 18678810136

产品详情

qb2000f型单点壁挂式氯化氢检测报警器（以下简称报警器），是一种固定式可连续检测作业环境中可燃性气体浓度、氧气浓度或者有毒有害气体浓度的仪器。qb2000f型单点壁挂式氯化氢检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度，单点壁挂式氯化氢检测报警器采用进口电化学传感器或催化燃烧式传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值，超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统；国际标准 4-20ma信号可直接接入工厂 dcs系统，rs485数字信号与工厂上位机连接；单点壁挂式氯化氢检测报警器采用嵌入式微控制技术，全中文菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。性能特点：仪器采用先进的 16 位超低功耗嵌入式微控制器128*64点阵超大液晶显示用户可自行设置高低报警点全中文菜单方便国内用户使用首次报警时间显示功能具有实时时钟功能可更换的模块化传感器自动校准功能，减小测量误差报警记录自动存储 500条备用电池非报警状态下可工作 12小时以上，（用户选配）标准 4-20ma信号可直接接入工厂 dcs系统（用户选配）rs485数字信号与工厂上位机连接（用户选配）技术指标测量范围：hcl 0-20ppm 0-20、100ppm 0.5ppm 30 秒适用气体：氯化氢报警点：参见附表显示误差： $\pm 3\%$ f.s响应时间： $t_{90} < 30s$ 显示方式：128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态报警提示：广角高亮发光指示、100db蜂鸣音随浓度增加频率加大报警点：一级报警用户设定二级报警用户设定报警输出：两路继电器输出，容量 ac 220v 2a信号输出：国际标准 4-20ma信号可直接接入工厂 dcs系统（用户选配）rs485数字信号与工厂上位机连接（用户选配）工作环境：-30 ~ +50 ；湿度 < 95%rh 无结露工作电压：ac 220v 50hz 非报警状态下备用电池供电可连续工作 12小时以上，可燃气体可连续工作8小时（用户选配）防护等级：ip65重量：约1200g（包含电池）

本产品的加工定制是否，品牌是驰诚，型号是QB2000F，测量范围是0-20ppm，测量对象是氯化氢，测量精度是1ppm，分辨率是1ppm，电压是220（v），尺寸是100（mm），重量是1.2（kg），电源是220