

# 美孚ATF220汽车自动排档油

产品名称	美孚ATF220汽车自动排档油
公司名称	深圳市鹏鑫达润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:MOBILATF220 品牌:美孚 SAE等级:37
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华荣路312号
联系电话	13713770866

## 产品详情

埃克森美孚公司，总部位于美国得克萨斯州，始于约翰·洛克菲勒1882年创建的标准石油公司。埃克森美孚是全球最大的公开上市的国际石油和天然气公司。作为能源及石化领域中各个方面的佼佼者，埃克森美孚在全球近200个国家和地区开展业务。例如，埃克森美孚的油气勘探业务遍及6大洲，是目前全球最大的炼油商，也是全球最大的润滑油基础油供应商及成品润滑油和特种油品的主要销售商，在大约160个国家和地区销售润滑油产品。

美孚 atf 220	
粘度，astm d 445	
cst @ 40c	37
cst @ 100c	7.0
brookfield粘度，astm d 5293	
-cp @ -40c	33,000
粘度指数，astm d 2270	153
倾点，c, astm d 97	-44
闪点，c, astm d 92	200
密度 @ 15c kg/l, astm d 4052	0.870
颜色	红

美孚atf 220是高性能的自动排档用油，专供要求符合dexron iid规格的、款式较老的车辆使用。也作为液压油，在某些独特的应用中使用。

美孚atf 220是以高品质传统基础油，加入特别的添加剂配方调制而成。添加剂包含粘度指数改进剂、抗氧化剂及抗泡剂等，给油品提供顺滑及恰到好处的摩擦/磨损性质。在1994年以前生产的各款式汽车上使用，即使行条件各异，本产品也能让用户感受畅快的驾驶经历。

- 良好的热稳定性与氧化安定性，防止漆膜、油泥及积碳形成，保持排挡系统清洁。
- 抗磨损性能良好，符合抗磨损规定，延长传动装置寿命。

- 低温流动性优异，有助于改善启动，于低温时也能进行极有效的润滑。
- 优异的泡沫控制性能，换档顺畅持久，在严苛操作条件下减少油品损失。
- 良好的兼容性，能与所有常用于ii d型排挡系统的密封材料兼容，从而减少泄露。

推荐用在某些指定要符合dexron  
iid级性能的自动和手动排挡装置的轿车及轻型货车，以及动力转向系统。

本产品的型号是MOBILATF220，品牌是美孚，SAE等级是37，比重是0.870，闪点是200（ ），粘度指数是153，倾点是-44（ ），规格是18