

# 盐雾试验箱、盐雾机、盐雾试验机，保修二年

产品名称	盐雾试验箱、盐雾机、盐雾试验机，保修二年
公司名称	萍乡市勇安仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:勇安 型号:YA-YW
公司地址	江西省萍乡市芦溪县工业园
联系电话	13607995710

## 产品详情

一.测试区尺寸:w600 × h400 × d450 mm

二.电源:220v 10a 50hz

三.使用材质:a、 试验室采用pvc灰色耐冲击板。

b、 试验密封采用压克力耐冲压板。

c、 试药补充瓶隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。

d、 饱和空气压力桶，采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

e、 试验室支架，平面分度架，可自由调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

四、 依cns、 jisd、 astm规格可设定恒温控制。

a、 1. 盐水喷雾试验：35 ±1

2. 饱和空气压力桶：47 ±1

b、 1. 耐腐蚀试验：50 ±1

2. 饱和空气桶：63 ±1

五、 空气供应系统；空气压力为1kg/cm<sup>2</sup>分两段式调整，第一段为粗略调整2kg/cm<sup>2</sup>进口型空气过滤器

并附有排水功能，第二段为精密调整1kg/cm<sup>2</sup>pt1/4压力表

六、 喷雾方式：

a、 用伯努特原理吸取盐水而使雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之确保连续测试之标准。

b、 喷雾：用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾之大小喷角度，

c、 喷雾量：可调式1-2ml ( ml /80cn<sup>2</sup>/h ) 16小时平均量 )

七、 加热系列：用直接加热方式。（钛合金电热管）

八、 控制系统

a、 试验室温度控制器0-99.9 ，液晶型变量位显示具有p.i.d自动演算，控制误差 ± 0.1

b、 压力桶空气温度控制0-99.9 ，液晶型变量位显示具有p.i.d自动演算，控制误差 ± 0.1

c、 试验室加热槽液体膨胀安全温度控制1-120 ，

d、 饱和桶加热液体膨胀安全温度控制1-120 ，

- e、数位显示时间控制0.1s9999hr。
- f、积时器0.1s9999hr
- g、继电器 1只

九、加水系统：采用自动，手动加水系统，水位过低时自动补充或手动补充。

十、安全保护装置：

- a、低水位时，自动切断电源装置
- b、超温时，自动切断加热电源装置
- c、附安全警示装置

十一、内装品：

- a、置物架 1组
- b、标准量筒 1只
- c、温度指示针 2只
- d、收集杯 1只
- e、玻璃喷嘴 1只
- f、湿度杯 1只
- g、玻璃过滤器 1只
- h、除雾系统 1套

十二、附件：说明书一份，氯化钠2瓶，试纸1份，塑胶桶1只，cns标准一份。

本产品的加工定制是是，品牌是勇安，型号是YA-YW，工作室尺寸是600\*400\*450（mm），温度范围是35~50（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是2（mL/80Cm<sup>2</sup>.h），发热器是耐腐蚀铁弗龙不锈钢发热管，控制器是台湾宇电数显PID微电脑，箱体材质是PVC板