

触屏盐雾试验机 LCD触摸屏盐雾试验机

产品名称	触屏盐雾试验机 LCD触摸屏盐雾试验机
公司名称	东莞市柯美检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:K M 型号:60 T
公司地址	东莞市寮步镇塘边社区华南工业城金富路17号B栋209
联系电话	13712001571 13326862660

产品详情

热销宝贝

此模板由精准推广

2, 内箱尺寸w60 * 45 * h40 (cm)

3, 电源220v/50hz

4, 功率2kw

5, 重量, 约50kg

6, 盐水容量。15l

技术参数

1, 试验室温度, 35 -50

2, 保合桶温度, 47 -63

3, 温度均匀度 ± 2

4, 温度波动度 ± 0.2

5, 沉降量, 1-2ml/80cm/1h

6, 喷雾, 连续喷雾, 可程式喷雾

7, 样品价, 各种样品均可放入

控制系统

基本参数与规格

4.3 “触摸屏盐雾腐蚀试验机控制器采用4.3”全彩液晶触摸屏, 可连接三路pt100热电阻进行温湿度的测量(第三路pt100作为湿球温度传感器)。

能够设置为简单模式运行, 也可以设置为最大32分段模式运行。每个分段可以设置不同的温度和喷雾循环时间。

最大连续运行时间限制999小时, 喷雾、间歇时间1分钟-999小时任意设置。加热温度设置20-65摄氏度。

具有四路水位开关输入、一路急停开关输入、三路pt100输入、两路pwm输出、两路晶体管输出、四路继电器输出。

供电电压: 9-15v ac/dc 0.5a

输入信号: 15-24v dc

pwm及晶体管输出: 15-24v dc 500ma

继电器输出: 250v ac 3a

本产品的加工定制是是, 品牌是K M, 型号是60 T, 工作室尺寸是600*450*400 (mm), 温度范围是35-50 (), 温度波动度是2 (), 温度均匀度是0.2 (%), 腐蚀物沉降量是1 (mL/80Cm² . h)