

防静电pvc地板批发 办公pvc塑胶地板 塑料地板厂家地毯纹地板系列

产品名称	防静电pvc地板批发 办公pvc塑胶地板 塑料地板厂家地毯纹地板系列
公司名称	上海绘雅新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台宝 材质:PVC 等级:特等
公司地址	上海 上海市松江区 沪松公路2511弄962号一层
联系电话	02115901777759 15901777759

产品详情

施工工艺篇

一、技术准备

- 1、认真熟悉，审核地板施工图纸。
- 2、明确施工内容，分析工程特点。
- 3、针对工程地面的要求，对作业人员进行技术交底。

二、工具准备

- 1、主要工具：电热空气焊枪、v形铡口刀、锯齿形刮板、滚筒、开刀、油刷、切条刀、剪刀、木锤、橡皮锤、塑料桶等。

三、劳动力准备

因pvc地板安装工程比较专业，因此采用固定的专业班组施工安装。

班组成员需具有多年的地板施工经验，确保工程施工质量100%。

四、材料准备

- 1、本工程地面材料为pvc卷材：要求板面平整光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致、并符合设计要求及有关技术标准规定。

- 2、焊条表面应平整光滑、无孔眼、无节瘤、皱纹、颜色均匀一致，焊条成分、性能与地板材质相同。
- 3、胶粘剂要求能速干、粘结强度高、耐水性强、环保无毒水性胶并符合有关技术标准规定。
- 4、材料运输，库存需竖立存放、不得平放、重叠堆放、避免pvc卷材变形，不得存放在潮湿、太阳照射的场所，避免板面变色，颜色不均匀。

胶粘剂应单独存放、防火、防阳光曝晒。

五、作业条件

- 1、顶棚、墙面、以及水、电、管道安装完毕。
- 2、室内油漆、刷浆等完成。
- 3、基层已完成、无空鼓、裂纹起砂、油污等现象。
- 4、室内温度不大于80%，施工环境温度不应低于10 。

六、施工操作工艺

基层处理——自流平施工——预铺——pvc安装——接缝焊接——清理现场。

（一）基层处理

- 1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后，将地面杂物清扫干净。
- 2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。
- 3、清理干净地面尘土、砂粒。
- 4、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。

（二）自流平施工

- 1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用。
- 2、将自流平适量倒入容器中，按产品说明用洁水将自流平稀释。
- 3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。
- 4、有顺序的将自流平倒在施工地面，用耙齿刮板刮平，厚度约2-3mm。
- 5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。

（三）放线

- 1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小进行分格、弹线定位。
- 2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。

- 3、在墙上弹出镶边线，线条必须清细、准确。
- 4、地板铺贴前按线预排、预拼并对板进行编号。

(四) 地板安装

- 1、先将地面基层用毛刷或干毛巾擦抹一遍，洁除灰尘。
- 2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，将板材由里向外顺序铺贴，一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。
- 3、板材铺贴好以后，根据气温情况判断粘洁剂干洁情况，然后进行板缝焊接。
- 4、焊接前将相邻的两块板边缘切成v形槽，焊条采用与被焊板材成分相同的焊条，用热空气焊枪，温度调至180度——250度进行焊接。
- 5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面。

pvc地板的保养和维护

一、pvc胶地板清洁保养的目的1.改善外观：及时去除日常使用中产生的污垢，使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。2.保护地板：使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至最低限度，使地板本身的耐用性得以充分发挥，从而延长地板的使用寿命。3.方便护理：由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使地板更易与护理，延长使用寿命。

二、护理注意事项 1.应及时清除地面的各种污物。2.绝对禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。3.对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。4.绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。

三、日常清洁保养 1.推尘或吸尘器吸尘。（将地拖牵尘剂喷在地拖上，晾干后进行推尘。）2.湿拖。（用地板清洁剂兑水稀释，用拧干水/半湿的拖把拖地。）如有需要，也可以用擦地机配合低速清洗。

3.定期清洁保养，必要时上1-2层高强面蜡。4.视需要，可以配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。

5.特殊污垢的处理（1）油污：局部油污，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，将水性除油剂按1：10稀释后，用擦地机加红色磨片低速清洁。（2）黑胶印：用保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印，可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。

（3）胶或口香糖：用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上擦拭去除

本产品的品牌是台宝，材质是PVC，等级是特等，产地是上海，图案是地毯纹，风格是现代，适用范围是办公室等替代传统地毯，特殊用途是防静电，标准是国标，表面电阻是防静电，表面形状是地毯纹，地板厚度是2mm，是否外贸是是，外贸类型是出口，是否强化复合是是，颜色是621,622,623,624,625,630,631,688,690,691,692，规格是457.2*457.2*2.0mm（mm）