

普特耐力板(全新进口、厂家直销)

产品名称	普特耐力板(全新进口、厂家直销)
公司名称	东莞市超亚建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PC 层数:单层 产地:广东东莞
公司地址	东莞市厚街镇宝屯村振华路
联系电话	18902646000 13802381045

产品详情

超亚牌耐力板特性：

pc耐力板的特性：

pc耐力板的主要成分是聚碳酸酯英文名polycarbonate,简称pc。聚碳酸酯树脂的打针成形一般采用螺杆式打针机。料筒温度250~320 打针压力5080mpa模具温度85~120 螺杆转速4060次/minpc耐力板成品热处理先在100105烘箱中烘烤10分钟然后在120125 再烘烤30分钟天然冷却到常温即可。聚碳酸酯比重1.20透明、本色呈微黄。pc一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料具有优良的物理机械机能尤其是耐冲击性、异拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高蠕变性小、尺寸不乱具有良好的耐热性和耐低温性在较宽的温度范围内具不乱的力学机能尺寸不乱性电机能和阻燃性可在-60~120 下长期使用无显著熔点在220-230 呈熔融状态。

pc耐力板具有的特性

1pc耐力板透光性p c板透光率最高可达89%可与玻璃相媲美。uv涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变、雾化、透光不佳十年后透光流失仅为6%pvc流失率则高达15%—20%玻璃纤维为12%-20%。

2pc耐力板抗撞击撞击强度是普通玻璃的250-300倍同等厚度亚克力板的30倍是钢化玻璃的2-20倍用3kg锤以下两米下也无裂痕有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

3pc耐力板防紫外线pc板一面镀有抗紫外线uv涂层另一面具有抗冷凝处理集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。阻挡紫外线穿过及适合保护贵重艺术品及展品使其不受紫外线破坏。

4重量轻比重仅为玻璃的一半节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

本产品的材质是PC，层数是单层，产地是广东东莞，等级是高，开启方式是自动，品牌是超亚牌，颜色是透明，规格是1.22x2.44