

船舶油漆 船舶涂料 甲板油漆

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 船舶油漆 船舶涂料 甲板油漆 |
| 公司名称 | 长沙双洲涂料化工厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 油漆类别:双洲 颜色:多种 光泽:20-90 |
| 公司地址 | 宁乡县玉潭镇汪家冲 |
| 联系电话 | 0731-87880777 15364019779 |

产品详情

氯化橡胶船舶油漆

主要组成 该产品是由氯化橡胶树脂、防腐颜料、助剂、溶剂等组成的单组份自干涂料。

主要特性 保护性能良好；

干燥快；硬度强；

附着力强，机械性能好；

与底材配套性能好，三防性能超群。

主要用途 用于各类船舶甲板用漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细 度： 40 μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2h，实干 24h

硬 度： 0.5

附着力： 2（划格法，级）

耐盐水性：48h不起泡，不脱落，不起皱

耐水性：24h不起泡，不脱落，不起皱

耐酸性：24h不起泡，不脱落，不起皱

耐碱性：24h不起泡，不脱落，不起皱

耐汽油性：6h不起泡，不脱落，不起皱

包装规格 3千克/斤和20千克/斤。

基本参数 理论用量：150~200g/m²

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 65±5 μm

配套用漆 s06-16各色聚氨酯中涂层漆，

s06-16各色金属底漆，

h06-2各色环氧底漆

j52-81各色氯磺化聚乙烯防腐底漆

h53-88 环氧富锌防锈底漆。

表面处理 工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

涂装方法：空气喷涂：稀释剂：xlz-1氯化橡胶释剂

喷嘴口径：1.5~2.5mm

空气压力：0.3~0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：xlz-1氯化橡胶释剂

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；

3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、碱等接触；配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。

本产品的油漆类别是双洲，颜色是多种，光泽是20-90，附着力是 2（划格法，级），按溶剂类型分是油性漆