

饮水舱内壁漆厂家直销

产品名称	饮水舱内壁漆厂家直销
公司名称	天津奥仕达防腐涂料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	油漆类别:油性漆 颜色:各色,可调色 光泽:好
公司地址	北辰区小淀镇刘安庄村
联系电话	022-26304351 15502231830

产品详情

饮水舱内壁漆

一、特性：漆膜坚硬耐久，附着力好，具有较好的耐水性、耐盐雾和防锈性能。水汽渗透速率小于0.12 (mg/mm².u-1,hr)，耐+200 至-150 的温度试验，耐热+200 短时间试验附着力仍可达2级水平，还有减缓结垢等特性，适用于散热器内壁的防腐蚀之用。

二、用途：适用于散热器内壁的防腐处理。

三、技术指标：

项目	技术指标
漆膜外观	平整光滑
黏度(涂-4粘度计), S	70-85
干燥时间h	2.5
表干	24
实干	24
柔韧性(mm)	2
附着力(级)	1
冲击强度(kg/cm ²)	40
遮盖力(g/m ²)	105
耐水性(72小时)	不起泡、不生锈
耐热性(120)	漆膜完整,不脱落
耐酸性20%H ₂ SO ₄ 24小时	无变化
耐碱性20%NaOH 24小时	

五、施工参考：

1、表面处理要求：涂漆前除去金属表面的锈迹、油污、再涂一层磷化底漆。施工前必须将该漆搅拌

均匀，用专用稀释剂，喷涂、刷涂和浸涂均可施工。

2、涂漆工艺要求：打开油漆包装桶，将油漆上下搅拌均匀。使用专用稀料调黏度使之达到施工要求，喷淋施工黏度控制在25 涂-4粘度计25-35S。浸涂施工黏度控制在30-50S。若以上黏度仍不适应被涂件的要求，可以根据实际情况调整黏度。稀释完毕的油漆用160目铜丝网过滤，滤净后再使用。

3、对烘干工艺的要求：每一层涂漆完毕，先在室温下放置使表面风干，然后入烘炉在80 保持低温烘烤1-2小时。