

原装首用20公里20mw光纤笔 红光笔 光纤测试笔 通光笔

产品名称	原装首用20公里20mw光纤笔 红光笔 光纤测试笔 通光笔
公司名称	深圳市亿华龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首用 型号:SY-812 设备类型:光纤工具
公司地址	深圳市宝安区沙井街道黄埔东环路103号蓝天科技园3栋2层12号
联系电话	18922890281

产品详情

用途:

- 1.检查otdr无法查到的盲区：光纤故障点（断点.开始或者末尾的光纤特性）和因微弯引起的高损耗区段，精密可达到mm级，还可运用于：电信.catv工程与维护，综合布线施工与监护，光纤件生产与研究及网络安装前后的检查；光纤跳线。尾纤。结合中的光纤芯线或裸光纤（素线）等等。
- 2.用光纤连接器把红光引入光纤，可用作多芯光缆中芯线的对照。
- 3.光纤识别距离可达10公里左右。是每个光纤技术和施工人员必备的检修工具。

产品特性：

- 采用三菱原装进口芯片，寿命长10000小时以上，光源稳定
- 量子阱ld光源
- 2.5mm通用接口
- 常亮、快闪、慢闪三工作模式

- 恒功率输出
- 纳米技术，多重静电防护
- 带光口保护装置
- 笔式设计、使用及携带方便
- 通过光纤耦合，光功率保证
- 出厂前8小时50℃高温测试

产品参数

产品型号	sy-812				
工作波长	650±10nm				
输出功率(mw)	5mw10mw	15mw	20mw25mw	30mw	
检测距离	≥5km≥10km	≥15km	≥20km≥25km	≥30km	
光纤类别	sm、mm				
测试接口	2.5mm fc/sc/st通用接口(1.25mm转接头可以提供)				
工作温度(℃)	-20℃～+60℃(不结露)				
存储温度(℃)	-40℃～+85℃				
外壳材料	abs				
外形尺寸(mm)	φ 25x190mm (含接口)				
电源规格	2节5号碱性电池(负极对着尾盖装置)				
产品重量(g)	55g（净重）				

使用方法：

- 1.把电池盖从笔身取下，将准备好的两节5号电池装入电池管，电池负极向电池管底部，正极对准笔身头部（严禁装反）
- 2.装入电池后合上电池盖，打开防尘帽，按开关一次，光接口将有红光发出，同时指示灯亮（严禁把光接口对准眼睛，以免对眼睛造成伤害）
- 3.第二次按开关，出光变成快闪脉冲模式，指示灯与发出的光同步闪亮

- 4.第三次按开关，出光变成慢闪脉冲模式，指示灯与发出的光同步闪亮
- 5.再按一次开关，电源关闭，无光输出，同时指示灯灭（开关模式：连续--快闪脉冲--慢闪脉冲--关闭的循环模式）
- 6.检测时将被测光纤插入光纤接口，同时按控制开关，选择工作模式；（连续或脉冲）
- 7.使用完毕，将防尘帽盖好，以免灰尘进入。长时间不用时把电池取出以免电池腐烂，损坏光源

本产品的品牌是首用，型号是SY-812，设备类型是光纤工具，质保是三年