

16mncr5H圆钢 16mncr5H齿轮钢 年终促销价格优惠

产品名称	16mncr5H圆钢 16mncr5H齿轮钢 年终促销价格优惠
公司名称	宁波高新区腾鹏金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:16MnCr5 产地/厂家:杭钢 加工工艺:热轧
公司地址	宁波高新区江南路599号科技大厦410-20室
联系电话	86 0574 88319983 13373883968

产品详情

售前： 售后： 经理：

概述

16mncr5属于齿轮钢,结构钢，模具钢。

16mncr5是从德国引进的钢种，相当于我国16crmnh钢(参照gb/t 5216-2004)，有较好的淬透性和切削性，对较大截面零件，热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性，低温冲击韧度也较高。16mncr5齿轮钢经渗碳淬火后使用，主要用于制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件。

执行标准: en 10084-1998欧洲标准：1.7131德国标准：16mncr5

化学成分

碳c：0.14～0.19

硅si：0.40

锰mn：1.00～1.30

硫s：0.010～0.035

磷p：0.035

铬 cr : 0.80 ~ 1.10

机械性能

抗拉强度 b (mpa) : 1373

条件屈服强度 0.2 (mpa) : 1187

伸长率 5 (%) : 13

断面收缩率 (%) : 57

冲击韧性值 ku (j/cm²) : 72

硬度 : 297hb

16mncr5热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 900 油淬+870 油淬,200 回火。

金相组织 : 回火马氏体。

典型用途

16mncr5主要用于制造齿轮、蜗轮、塑料模具、汽轮机油封和汽油套等。

关于规格

线材现货规格 : 0.1mm-20mm (线径)

板材现货规格 : 0.3mm-350mm (厚度)棒材现货规格 : 3.0mm-500mm (直径)

关于价格网上所报的价格均为参考价格,由于市场价格存在一定的波动,具体价格请联系客服或致电咨询,询价所报价格有效期为一周,腾鹏金属将竭诚为您服务。

批发:圆钢以整捆起批(每捆2.8-4.6吨),板材以整包起批(每包2.5-4.0吨)。卷材以整卷起批(小卷2-8吨,大卷11-28吨)

零售:圆钢以整根起零卖,板材以整张起零卖(10个厚以上板材可供零切小块供应);零售价为批发价+30%。

关于发票

请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给财务人员,发票将由我公司以快递方式送达;我公司提供的发票为17点增值税发票,此发票可用作单位报税抵扣使用。

计算公式

板材：密度 × 长 × 宽 × 厚

管材：密度 × 3.14 × (外径²-内径²) × 长度

棒材：密度 × 3.14 × 半径² × 长度

方管：密度 × (长+宽) × 厚 × 2

冷板：密度 × 长 × 宽 × 厚

热板：密度 × 长 × 宽 × 厚

焊管：密度 × (外径 - 壁厚) × 壁厚

扁钢：密度 × 长 × 宽

圆钢：密度 × 直径 × 直径

方钢：密度 × 长 × 宽

镀锌管：密度 × (外径 - 壁厚) × 壁厚 × 1.06中厚板：密度 × 长 × 宽 × 厚

镀锌板：密度 × 长 × 宽 × 厚 × 1.06无缝管：密度 × (外径 - 壁厚) × 壁厚

腾鹏金属致力与客户诚信长期合作，质量保证，价格优惠！公司拥有完善的售后服务体系，贵公司在收到货物后发现材料非人为因素破损，在使用材料过程中，发现材料非人为因素损坏，在7个工作日内均可向本公司投诉，届时将安排售后人员核实相关情况，并递交退换货申请，核准后即落实好货物退换工作。

售后专员：（黄小姐）

售前： 售后： 经理：

本产品的材质是16MnCr5，产地/厂家是杭钢，加工工艺是热轧，用途是主要用于制造齿轮,蜗轮,密封轴套等零，仓库是宁波，规格是 50, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 170 (mm)