

陶瓷砖柔性粘合剂、永升牌。

产品名称	陶瓷砖柔性粘合剂、永升牌。
公司名称	上海文乔建材经营部
价格	面议
规格参数	型号:ys 品牌:永升
公司地址	中国 上海 上海市闵行区 闵行区颛兴路745号2楼
联系电话	86-021-51842828

产品详情

一、产品特性：

- 1、优良的抗老化、防水、抗裂、抗渗、抗碱、耐候性、耐高温、耐腐蚀功能，是新一代环保永久性材料。
- 2、收缩率低、保水性强、与瓷砖粘结不空鼓、不开裂：产品中含有保水因子，使得瓷砖胶可以充分反应，渗入瓷砖及基材内部孔隙，将瓷砖与基材粘固。
- 3、粘结力强，不脱落：产品含有柔性聚合物，使瓷砖胶的粘结位置由点变成面，增大了粘结面积，从而增强了材料粘结力，粘结度强是传统水泥法的6-8倍以上，
- 4、施工性能好，抗下垂、抗流挂，晾置调整时间长，工程质量更有保证。
- 5、柔韧性好，适应基材和瓷砖的变形，耐候性强。
- 6、浆料柔韧性好且强度大，故粘结层较薄、用量少，适合薄层施工，节省材料。
- 7、施工中不用浸砖湿墙，工艺简单，施工连贯，施工速度大大加快，提高工效。
- 8、兼做刚性防水层，防水、精贴合二为一。
- 9、标准产品，加水搅拌均匀即可用，施工简便。无毒、无异味，抗碱性强，属环保产品。

二、应用范围

- 1、适合于各种瓷砖，石板材的粘结。

- 2、适用于高层建筑外墙基面上粘贴饰面砖、抛光砖、马赛克等，具有特强粘结力。
- 3、可在轻钢架系列板材（石膏板、埃特板、夹板）吸水率低的板面粘贴饰面砖。
- 4、可用于普通粘土砖、灰砂砖、粉煤灰砖、普通混凝土，空心砌砖、加气砼、泡沫砼等墙体的防水层（或兼涂料底灰）。
- 5、可用于外墙、地下室、隧道、地铁的防水粘贴工程。

三、性能指标

- 1、外观：灰色/均质/干粉。
- 2、最佳效果检测时间 14~28天。
- 3、已开产品请于2小时内用完。

本产品的型号是ys，品牌是永升