

# 固巢牌生态界面剂 高环保水性双组 防霉防吐色

产品名称	固巢牌生态界面剂 高环保水性双组 防霉防吐色
公司名称	福建森溢鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	型号:0 品牌:固巢 重量:5KG
公司地址	福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期C1#写字楼22层19室
联系电话	13960907735 13859099536

## 产品详情

厂家批发直销，现面向全国诚招代理经销合作，有意者欢迎来电咨询或来厂实地考察！

“固巢=爱家”，以“爱家”为理念成立的固巢绿色防水涂料品牌，创立于2009年，企业坚持“绿色创新、品质无限”的发展理念，以专业区域代理的经营管理模式发展。至今，固巢防水涂料已占据了全国7大省157座城市。企业以驻点全国为目标，坚守“绿色、安全、实惠”居家环境的原则。

产品概述：

高环保水性双组份产品，采用进口的改性树脂乳液及助剂，a、b双组份混合后搅拌成液体涂料状，强化及封闭底层基材，附着力极强，实干后表面粗糙，硬度高，更能牢固的与表层腻子粘结，防止涂料装饰层出现脱离、空鼓、脱皮等现象。适用范围：

用于表层较为光滑平整处的建筑基层，起到与涂料腻子界面粘结作用，如木板，硅胶钙板，混凝土，内墙条砖表层扒底翻新等腻子不易粘结处，该产品也同时拥有极强的防吐色，抗盐碱，防霉变等封闭功能。

施工方法：

1、取出液料和粉料按1：1的配比混合于桶内，用木棍搅拌均匀，用粗滚筒滚刷施工，配置好的产品需要

在30分钟内使用完。

2、该产品涂刷两遍，第一遍表干后方可涂刷第二遍，施工图层应致密，厚度均匀。

3、该产品完全干燥后方可在其表面进行腻子扒底施工，一般干燥时间为24小时（施工环境温度较低将延缓实干时间）。

参考用量：

理论数据 $4\text{m}^2\text{-}6\text{m}^2/\text{kg}$ 一遍，该数据仅供参考，实际施工因基材、施工方式、涂刷厚度而定。

注意事项：

1、购买时请认准“固巢”商标，谨防假冒，生产日期及保质期见合格证。

2、严禁接触眼睛或吞服，密封储存于5-35 之间。

3、施工环境较低将延缓表干时间，在确定产品实干后，方可在表面进行施工。

4、本产品严禁涂刷于粉层基层表面，腻子二次翻新时铲除表层后不可使用本品，建议使用固巢封固胶，起强化作用。

全国统一服务热线：400-0650-557

手机：13859099536

固话：0591-87588856

旺旺id：fjsyxcj

溢鑫建材官网：[www.0591yxjc.cn](http://www.0591yxjc.cn)

溢鑫整体家居：<http://0591yixin.taobao.com>

本产品的型号是0，品牌是固巢，重量是5KG，外包装是圆桶包装