

加气界面处理剂 轻质砖界面剂 混凝土界面处理剂

产品名称	加气界面处理剂 轻质砖界面剂 混凝土界面处理剂
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	480.00/吨
规格参数	型号: SJ-300 品牌: 上建
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

选德圣 就对了! 更多信息欢迎复制访问 : <https://kuangtaish.1688.com/>

德行兼备 以客为圣 行业领袖 品质一流

无锡、南京两地均开设工厂，期待与您的合作。。。无锡德圣建筑节能材料有限公司生产的混凝土界面处理剂行销上海、苏州、太仓、常熟、无锡、常州、镇江、扬中、南京、江阴、宜兴、南通、泰州、盐城、兴化、东台、连云港等地。良好的品质和真诚的服务得到大家的一致认可。选择德圣就是放心 联系人：张经理 13951515078 马女士 13814285030

申明：以下图片均为真实图片，现场拍摄。请勿盗用，盗图可耻！

>>产品图片<<

无锡德圣生产的界面处理剂是对脱模后的光滑混凝土表面或加砌块进行处理，以防止水泥砂浆找平层空鼓。混凝土界面处理剂是一种灰色粉末，使用时只要加水调成厚糊状即可。

一，基层处理：

1. 混凝土表面如沾有较厚油污或粉尘必须清理干净，以免影响粘结强度。
2. 夏季施工或墙面较干燥时，施工前必须用水湿润。

二，搅和方法：

用水将界面剂调成厚糊状，水为1，干粉为4—4.5，将界面剂充分搅拌均匀，放置5—10分钟，界面剂会变稠，此时再稍加搅拌即可使用。

三，施工方法：将拌匀后的界面剂用泥板涂抹在混凝土基层面上，厚度不能小于1.5mm，收浆（一般为90分钟，视环境情况而异）后，即可涂抹水泥砂浆找平层。如找平层厚度大于10mm，需要分层涂抹。

四，材料用量：

当涂层厚度为1.5mm时，约1.8kg/ m²

本产品的型号是sj-302，品牌是上建