

世界500强圣戈班伟伯多功能水性高效S16界面剂1L浓缩型

产品名称	世界500强圣戈班伟伯多功能水性高效S16界面剂1L浓缩型
公司名称	广州市绿映红贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:圣戈班伟伯
公司地址	广东广州市番禺区大龙街市莲路石岗西村段26号
联系电话	86 020 29072210 13710334110

产品详情

.增强基层基面的附着力。

.阻滞水分的渗透。

.耐久性好。

.不含甲醛，苯等有害物质，无异味，绿色环保。

产品描述：

.伟伯多功能界面剂s16是高分子聚合物乳液及各种添加剂复合而成的一种耐碱型浓缩界面剂，用于封固墙面和地面的松散颗粒，增强后序材料与基层的粘结力。渗透封闭基层孔隙，阻止表层材料水分过快渗入基层。

产品用途：

.用于家装及工装室内装修前墙地面基层的封固加强处理。

.用于腻子批刮施工前基层封固处理，增强腻子层与基层的粘结力，改善腻子起皮问题。

.用于墙面找平抹灰前基层封固处理，增强抹灰层的粘结力，改善抹灰层空鼓问题。

.用于瓷砖铺贴前基层的封固处理，增强基层粘结力，改善瓷砖空鼓脱落问题。

.用于进场装修时，地面起沙封固，减少扬尘，改善施工环境，提高装修质量。

使用说明：

.施工前一天内，环境温度不应低于+10 。 .基层表面应清理干净，没有浮灰渣土和杂物。

.将伟伯多功能界面剂s16使用清水稀释。搅拌均匀后进行辊涂或刷涂。

.当用于腻子批抹，抹灰找平和瓷砖粘贴前基层封固或起沙固尘，建议稀释比例为：1分乳液+5~7分净水，施工一遍，理论用量每瓶可刷涂60~100平方米，取决于基层的吸水率。

.稀释后的乳液应均匀刷涂或辊涂在基层上，不能形成局部积液。

.界面剂刷涂后干燥过程需要2-4小时，为加快干燥过程，可保持适当通风。

.本品若加入水泥砂浆中使用，请先少量测试，以达到需要的效果

.增强基层基面的附着力。 .阻滞水分的渗透。 .耐久性好。

.不含甲醛，苯等有害物质，无异味，绿色环保。 产品描述： .伟伯多功能界面剂s16是高分子聚合物乳液及各种添加剂复合而成的一种耐碱型浓缩界面剂，用于封固墙面和地面的松散颗粒，增强后序材料与基层的粘结力。渗透封闭基层孔隙，阻止表层材料水分过快渗入基层。 产品用途：

.用于家装及工装室内装修前墙地面基层的封固加强处理。

.用于腻子批刮施工前基层封固处理，增强腻子层与基层的粘结力，改善腻子起皮问题。

.用于墙面找平抹灰前基层封固处理，增强抹灰层的粘结力，改善抹灰层空鼓问题。

.用于瓷砖铺贴前基层的封固处理，增强基层粘结力，改善瓷砖空鼓脱落问题。

.用于进场装修时，地面起沙封固，减少扬尘，改善施工环境，提高装修质量。 使用说明：

.施工前一天内，环境温度不应低于+10 。 .基层表面应清理干净，没有浮灰渣土和杂物。

.将伟伯多功能界面剂s16使用清水稀释。搅拌均匀后进行辊涂或刷涂。 .当用于腻子批抹，抹灰找平和瓷砖粘贴前基层封固或起沙固尘，建议稀释比例为：1粉乳液+5~7粉净水，施工一遍，理论用量每瓶可刷涂60~100平方米，取决于基层的吸水率。

.稀释后的乳液应均匀刷涂或辊涂在基层上，不能形成局部积液。

.界面剂刷涂后干燥过程需要2-4小时，为加快干燥过程，可保持适当通风。

.本品若加入水泥砂浆中使用，请先少量测试，以达到需要的效果。

本公司承接圣戈班伟伯麦克斯特自流地坪工程，
具有多年施工经验的专业的施工队，欢迎咨询联系。

广州市绿映红贸易有限公司

圣戈班伟伯weber华南地区总代理

瑞士西卡sika广东代理. 波士胶bostik全国唯一指定代理商

tel：13710334110，18933981701陈生，

固话：020-29072210，传真：020-80725980，qq：420057988

本公司淘宝店网址：<http://hean.taobao.com>

公司地址：广州市番禺区石基镇大龙街市莲路石岗西村段26号，分店地址：广州市番禺区钟村镇钟二村路段22号分店地址:佛山市禅城区兆祥东路绿映红装饰材料部(珀丽酒店斜对面)欢迎来电咨询和到实体店提

货

本产品的品牌是圣戈班伟伯