

--多用途界面剂 海旺

产品名称	--多用途界面剂 海旺
公司名称	广州市白云区海旺新型防水保温建材厂
价格	面议
规格参数	型号:GH--7006 品牌:海旺
公司地址	广州市白云区钟落潭镇白沙校兴街21号101房
联系电话	020-87481871 13798157018

产品详情

多用途界面剂

一、产品简介（执行标准：jc/t 907-2002）

随着实心黏土砖的淘汰，各种新型墙体材料被广泛使用，如加气混凝土砖，粉煤灰砖，页岩砖，轻质grc隔墙板等，由于新型墙体材料表面的物理性质与传统的黏土砖相比有很大差别，主要为表面空隙大，吸水率高，轻质多孔，粘结强度低，因此普通砂浆根本不适合于上述新型材料的砌筑和抹面，往往会造成粘结后开裂、空鼓、脱落、渗漏等一系列质量问题，而这些问题可以通过使用海旺牌gh-7006型多用途界面剂将有效地加以解决。

二、产品特性

1. 粘结强度高、不开裂、可塑性大。
2. 适用于各种基材的抹面，大大提高相互间的粘结力。
3. 保水性佳，早期强度高。
4. 施工快捷，减少劳动强度和降低成本。

三、技术说明

(1) 对于脱模后光滑的混凝土墙体、剪力墙、柱体、无须凿毛，直接刮抹，增加表面附着力和强度。

(2) 对于各种多孔，吸水率高的轻型砖进行表面处理，提高粘结强度和抗渗性。薄层施工，不开裂、不空鼓、不脱落。

(3) 在进行外保温施工时，对基面进行界面处理，大大提高与聚苯板和xps板的粘结性及抗垂性。

(4) 对旧瓷砖表面直接刮抹，进行旧砖表面改造。海旺牌多用途界面剂具有较高的粘结强度，可大大减少施工的成本，加快施工的进度。

四、包装、贮存、用量

本品为25kg粉袋包装，加水约粉剂重量的25%搅拌均匀后即可施工。使用温度以5~40 为宜，厚度小于1mm，用量约1kg/m²。本品绿色环保、无毒，宜防潮贮存在干燥阴凉处

本产品的型号是GH--7006，品牌是海旺