

德谦 溶剂型防沉剂—201P

产品名称	德谦 溶剂型防沉剂—201P
公司名称	江门市苏比化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:201P 用途、使用范围:各种溶剂型的气干与烘漆涂料体系。特别适用于浸渍涂装作业，改善膨润土类防沉剂不足的地方 品牌:德谦
公司地址	江门市蓬江区篁庄大道西10号8幢1-401B室
联系电话	0750-3687270 13631135540

产品详情

溶剂型防沉剂—201p

【概述】 desettle201p为一分散的聚乙烯蜡，取用方便，易于分散的防沉剂。

【性质】 组成：改性聚硅氧烷、聚乙烯蜡

外观：半透明色流动浆状

不挥发份：9.5-10.5%

溶剂：二甲苯/异丙醇

比重：约0.88

【特性与用途】 外观为可流动的浆状，适用于现代高速分散设备，取用方便，，更容易分散。

提供优良的防沉效果，对粘度没有明显的影响。

保持粘度安定性，即使用略有沉降亦很容易搅匀，绝

不在罐底沉积硬结。

不需活化，防沉效果亦不受分散温度的影响。

防沉效果不受溶剂或树脂极性影响。

对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度无明显影响。

无需研磨，可作为后添加使用，尤其最适合于不能研磨的颜料（例如：铝粉、珠光粉、哑粉、荧光颜料）的沉淀。用于铝粉时，可帮助铝鳞片排列整齐，增进其光泽。

【适用范围】 适用于各种溶剂型的气干与烘漆涂料体系。特别适用于浸渍涂装作业改善膨润土类防沉剂无哦不足的地方。

【添加量与使用方法】 对全量：1.0-5.0%。无需研磨，可在任何阶段添加，但须搅拌均匀。

【包装】 50kg

（注意：本资料只提供参考，使用前请先试验最合适添加量）

本产品的型号是201P，用途、使用范围是各种溶剂型的气干与烘漆涂料体系。特别适用于浸渍涂装作业，改善膨润土类防沉剂不足的地方，品牌是德谦，包装规格是50kg