

触变润滑剂水性 触变剂 砂浆专用润滑剂

产品名称	触变润滑剂水性 触变剂 砂浆专用润滑剂
公司名称	济南永泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:触变剂 产品规格:砂浆专用润滑剂 用途、使用范围:砂浆专用润滑剂
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心南区14号楼
联系电话	13953176402

产品详情

触变性：

润滑脂受到剪切时，稠度变小，停止剪切时，稠度又增加的性质即是触变性。触变性 thixotropy 亦称摇变。是凝胶体在振荡、压迫等机械力的作用下发生的可逆的溶胶现象。它是由弗罗因德利希 (h . m . f . fr eundlich 1928) 发现的。细长的颗粒靠弱的化学键连结形成网状结构，很容易被外力破坏，无机触变剂现有石家庄朗博化学的lbc-1，广泛应用于建筑、涂料行业。

防流淌剂

(一)又称防流淌剂。能与聚合物形成氢键或某种其他结构的大比表面积的物质。受力变稀，静置变稠。胶黏剂加入触变剂后，当搅拌和涂布时，受到剪切作用，胶液变稀；当操作结束后，则又重新变稠不致流淌。多用于垂直面上的施工。主要品种有lbc-1触变润滑剂、气相二氧化硅、沉淀二氧化硅、有机膨润土，其它的触变剂有石棉、高岭土、凹凸棒土、乳液法氯乙烯化合物等。

本产品的型号是触变剂，产品规格是砂浆专用润滑剂，用途、使用范围是砂浆专用润滑剂，品牌是永泰，包装规格是25公斤桶，CAS是国标