

# BS-S型水泥速凝剂 江涛

产品名称	BS-S型水泥速凝剂 江涛
公司名称	上海宝山运荣建筑外加剂厂
价格	面议
规格参数	型号:BS-S型混凝土速凝剂 品牌:江涛
公司地址	上海市宝山区顾陈路352号
联系电话	86-021-56184079 13585937600

## 产品详情

bs-s型粉状速凝剂

执行标准：jc477-2005

bs-s型粉状速凝剂是国家工程普遍应用的速凝产品，其技术性能和经济效益优于国内同等产品，可广泛应用于铁路、交通公路、隧道、煤矿井巷、水电、军事等喷射混凝土工程。

技术性能

本产品呈弱碱性，无毒、无氯、无刺激。对钢筋无锈蚀作用。适宜掺量为水泥重量的4-6%。本产品与水泥适应性良好，初凝小于5min，终凝小于12min，1d抗压强度不小于6mpa,28d抗压强度比不小于75%,符合jc477-2005各项技术指标。掺入本产品的喷射混凝土粘聚性好、回弹低，一次喷射厚度高，抗渗效果好，具有明显的经济效益，提高工程质量。

施工要求

使用前，应用该产品与施工水泥进行适应性试验，以确定最佳掺量。使用时应计量准确，开袋后应一次用完，现场应做好防潮措施，使速凝剂保持良好的促凝效果，不影响施工进度。如有水泥结块或施工现场温度偏低，应临时针对实际情况做好适应性试验，确定施工现场最佳掺量，不影响工程质量。

包装储存

本品采用内塑外编织袋包装，25kg/袋。可根据用户需要进行包装。在包装无破损的情况下，储存在干燥通风的环境中，有效期为六个月。

本产品的型号是BS-S型混凝土速凝剂，品牌是江涛