

混凝土专用速凝剂 无碱速凝剂 水泥速凝剂

产品名称	混凝土专用速凝剂 无碱速凝剂 水泥速凝剂
公司名称	河南泰戈尔耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TGE447-92 品牌:泰戈尔
公司地址	郑州市金水区农业路72号1号楼27层2709号附2号
联系电话	0371-65356099 18603829065

产品详情

混凝土专用速凝剂是调凝剂的一种，他能使混凝土在数分钟内凝结。主要用于喷射混凝土中。也可用于耐火混凝土的施工和堵漏工程。

一、技术要求；执行标准：tge447-92（喷射混凝土用速凝剂）

等级：一等品、合格品 掺速凝剂拌合物及其硬化砂浆的性能应符合下表的要求：

实验项目	净浆凝结时间min不迟于		1d抗压强度mpa	28d抗压强度mpa	细度（0.08mm筛余）%	含水率% <
	初凝	终凝				
产品等级						
一等品	3	10	8	75	15	2
合格品	5	10	7	70	15	2

注：28d抗压强度比为掺速凝剂与不掺者的抗压强度比。

二、包装与贮运

采用有塑料袋衬里的编织袋包装，每袋重 25 ± 0.5 kg,也可根据用户要求进行包装，运输时避免受潮，在包装无破损的条件下，贮存在干燥通风的库房中，距地面10mm以上。贮存有效期为五个月。

三、注意事项

1.速凝剂掺量分两种：3-4%和6-7%；

2.用速凝剂配置喷射混凝土时，应适应标号为32.5或以上的未风化的硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，不得使用受潮结块的水泥；

3.喷射混凝土宜用最大粒径不大于20mm的卵石或碎石，细度模数大于2.5的坚硬中砂或粗砂；

4.常用喷射灯配合比为水泥用量350kg/m³，沙率60%，水灰比0.42-0.50.

本产品的型号是TGE447-92，品牌是泰戈尔