原装进口东芝 Toshiba TOCP155 塑料光纤线/长度可定制

产品名称	原装进口东芝 Toshiba TOCP155 塑料光纤线/长度可定制
公司名称	深圳市鑫凌云光电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:TOCP-155 品牌:东芝
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋大道213号B栋三楼南（办公场所）
联系电话	13902947329 15013516348

产品详情

tocp 255optical fiber crossed cable pof-f07

we manufacture toshiba tocp100, tocp150, tocp151, tocp155, tocp172, pof-f05,pof-f07, tocp250, tocp255 fiber optical cable.

toshibatocp 200/tocp 255toshiba fiber optical cable model: pof-f07

tocp-200

性能规格接口类型：tocp 200/255/f07连接器材料：plastic护套金属插芯芯材直径：φ1.0；（可选φ0.25、φ0.50、φ0.75）纤芯材料：国产光纤或进口日本光纤成品直径：φ2.2；可选φ2.2mm-10.0mm外被材质：cpe、pe、pvc外被颜色：雾黑色，可定制其它颜色衰 减：小于180db/km工作温度：-55°C-+85°C标准长度：1000mm，可定制0-100m任意尺寸符合标准：欧洲rohs认证ce认证东芝标准

技术参数：

芯径(mm)：	ø 1.0
线径(mm)：	ø 2.2
外观：	黑色pe被覆
工作温度	-55°C～+70°C
储存温度	-55°C～+70°C
传输损耗（波长：650nm）	180～200db/km

插入损耗（波长：650nm）	max：1.0db
互换性	max：1.0db（随机变换）
最小弯曲半径	25mm
抗拉强度	max：1.0db（0～70n）
振动试验	max：1.0db（5～50hz，1.5mm振幅）

深圳鑫凌云光电有限公司可根据客户提供样品、图纸等技术规格要求，研发、设计、加工生产各种塑料光纤跳线、光纤工业控制跳线、光连接器、光模块、光网络设备等，详情请登陆www.china-pof.com或来电：0755-27607313 15013516348 咨询。

本产品的加工定制是是，型号是TOCP-155，品牌是东芝，芯数是2，护套材质是PE，材料形状是圆线，拉伸强度是120，电线最大外径是7（mm），绝缘厚度是2.5（mm），产品认证是9001，光纤是传输