

短纤维 低温水溶纤维 河北

产品名称	短纤维 低温水溶纤维 河北
公司名称	北京光辉纺织有限公司
价格	面议
规格参数	质量等级:优 产地:河北 纤维形态:短纤
公司地址	河北省保定市西下关街8号 诚明大厦411室
联系电话	86-03126605512/5653828 13001400726

产品详情

北京光辉纺织有限公司是一家专业生产维纶纱线系列的纺织企业。维纶纱线可分为水溶性和不溶性两个系列。水溶纱线是一种无毒、环保、易降解的新型纺织材料。根据溶解温度的不同，水溶纱线分为20度，40度，70度，80度和90度等多种型号的各种支数纱线。广泛应用于毛巾、服装面料、缝纫线、纸箱、胶皮手套、渔具及印刷设备等各类产品。

以聚乙烯醇为原料纺丝制得的合成纤维。将这种纤维经甲醛处理得到聚乙烯醇缩甲醛纤维，中国称维纶，国际上称维尼纶。比较低分子量聚乙烯醇为原料经纺丝制得的纤维是水溶性的，称为水溶性聚乙烯醇纤维。一般的聚乙烯醇纤维不具备必要的耐热水性，实际应用价值不大。聚乙烯醇缩甲醛纤维具有柔软、保暖等特性，尤其是吸湿率(可达5%)在合成纤维诸品种中是比较高的,故有合成棉花之称;但其耐热性差,软化点只有120 。

制造方法

低温水溶纤维是以pva为原料，采用凝胶纺丝技术制得。

产品性能

- 1.水溶温度低，可在20-60度水中完全溶解而没有残留物，芒硝法只能生产80度以上的较高温度的普通水溶纤维。
- 2.纤维强度较高，纤维截面呈圆形，尺寸稳定性较好，线密度、伸展适中，适合纺织加工要求。
- 3.耐虫蛀煤菌性能良好，耐光性好，在长时间的日照下，纤维强度损失率大大低于其他纤维。
- 4.纤维中不含芒硝，纺织加工时无芒硝粉尘，对人体和环境无毒无害。

包装.储运.验收

1.低温水溶纤维系列产品采用150kg和120kg(公定重量)定量复膜编织袋。包装尺寸1020mmx620mmx640mm,在包装两端有唛头及标签表明产品名称,等级,重量及生产日期等。

2.本茶农应储存在干燥,通风良好的室内,防止包装受潮,避免暴晒,雨淋。运输时应用清洁有蓬的运输工具,以防污损。

温馨提示

低温水溶纤维 水溶温度较低,对环境温湿度敏感,特别是对湿度十分敏感,在高湿度的地区暴露时间长了会出现纤维收缩和粘结,影响纤维分散性,纤维水溶温度越低越明显。一定要注意防水防潮,并对产品及时密封。

本产品的质量等级是优,产地是河北,纤维形态是短纤,粗细是1.40dtex-2.20dtex,长度是38mm(mm),颜色是白色,主要用途是纺织纱线,工业织造,医疗卫生,过滤滤材,工程纤维,无纺布,绳网,保温材料,缝纫,货号是BJGH-XW,别名是pva纤维,品名是聚乙烯醇纤维,品牌是GLORIOUS