

日本HIOKI3554内阻计

产品名称	日本HIOKI3554内阻计
公司名称	福州福光电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:内阻计 品牌:Hioki/日置 型号:3554
公司地址	福州台江区广达路68号金源大广场东区24层
联系电话	0591-83308682

产品详情

ups电池测试的理想选择

自动保持和记录最高存储4800组电池数据平均值功能

基本参数	
电阻量程	3.100m/31.00m/310.0m/3.100
精度	± 0.8%rdg. ± 6dgt.;3.000m 单量程为：± 1.0%rdg. ± 8dgt.
电压量程	± 6.000v/60.00v
精度	± 0.08%rdg. ± 6 dgt
温度测量范围	-10.0 ° c ~ 60.0 ° c (用9460)
精度	± 1 ° c
测试频率	1khz ± 30hz
测试电流 (量程)	150ma (3m/30m) , 15 ma (300m) , 1.5ma (3); 开路端子电压：最 高5v
最大允许电压	60v dc (不可使用交流电)
比较器	第1、第2电阻阈值，最小 电压阈值
比较器可设置数目	200
数据存储量	4800组 (时间日期，电阻 ，电压，温度，比较值，

	判断结果)
pc接口	usb (可用附带软件与pc通讯)
供电电源	8节aa碱性电池, 可连续使用约10小时
尺寸与重量	192w × 121h × 55d mm, 790g
附件	9465-10针型测试线 × 1, usb连接线 × 1, 应用软件cd × 1, 携带箱 × 1, 吊带 × 1, lr6碱性电池 × 8, 备用保险丝 × 1, 调零板 × 1

本产品的类型是内阻计, 品牌是Hioki/日置, 型号是3554, 外形尺寸是192 × 121 × 55 (mm)