

S-450便携式臭氧检测仪

产品名称	S-450便携式臭氧检测仪
公司名称	上海泰宜电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:- 型号:S-450
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢49室
联系电话	13681686408

产品详情

s-450便携式臭氧检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。s-450便携式臭氧检测仪可测多种气体，在一台主机上任意互换。s-450便携式臭氧检测仪传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危险发生时，可以即使为您报警。s-450便携式臭氧检测仪是当今工业领域检测单一气体最灵敏并可报警的检测仪器。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。s-450便携式臭氧检测仪的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。abs防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，魅力型仍可以进行检测和报警

时尚新型、寿命长带报警功能，袖珍型扩散式

检测气体 测量范围 分辨率
报警点设 o3 0~10ppm
2% 0.001ppm可调

便携式臭氧检测仪适用于矿山、冶金安环、石化、电力、电信、市政等多种场合

检测气体	化学式	测量范围	精度	最小读数	响应时间	有/无显示
氧气	o2	0~25%vol	2%	0.01%	15秒	
氢气	h2	0~1000ppm	< ± 5% (f.s)	1ppm	60秒	
硫化氢	h2s	0~100ppm	< ± 5% (f.s)	1ppm	30秒	
二氧化硫	so2	0~100ppm	2%	0.01ppm	20秒	
一氧化碳	co	0~1000ppm	2%	0.1ppm	30秒	
二氧化碳	co2	0~2000ppm	< ± 5% (f.s)	1ppm	60秒	
氨气	nh3	0~100ppm	2%	0.01ppm	45秒	
氯气	cl2	0~10ppm	2%	0.001ppm	30秒	
苯	c6h6	0~10ppm	< ± 5% (f.s)	0.01ppm	30秒	
甲苯	c7h8	1~10ppm	< ± 5% (f.s)	0.01ppm	30秒	

一氧化氮	no	0~100ppm	2%	0.01ppm	30秒	
二氧化氮	no2	0~100ppm	2%	0.01ppm	30秒	
氰化氢	hcn	0~10ppm	2%	0.001ppm	30秒	
磷化氢	ph3	0~5ppm	2%	0.001ppm	30秒	
丙烯晴	c2h3cn	0~5ppm	< ± 3% (f.s)	0.001ppm	30秒	
环氧乙烷	c2h4o	0~100ppm	2%	0.01ppm	30秒	
甲醛	hcho	0~100ppm	< ± 1.5% (f.s)	1ppm	30秒	
臭氧	o3	0~10ppm	2%	0.001ppm	30秒	
可燃气	ex	0~100%lel	< ± 5% (f.s)	1%lel	25秒	
甲烷	ch4	0~2000ppm	< ± 3% (f.s)	1ppm	10秒	

上海泰宜电气有限公司销售热线：021-66517095 60488348

021-65856682以上均为本公司产品资讯，如需更详细的了解本司其它产品的信息，欢迎您来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是-，型号是S-450，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是-，测量对象是-，测量精度是-，分辨率是-，尺寸是-（mm），重量是-（kg），电源是-