

扭丝螺碗型钢丝轮 3寸、4寸、5寸

产品名称	扭丝螺碗型钢丝轮 3寸、4寸、5寸
公司名称	上海绍圣五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:NWX 类型:扭丝碗型
公司地址	嘉定区外冈宝钱公路5000弄225号104
联系电话	13917383589

产品详情

钢丝轮使用注意事项：

一、搬运与存放：

- 1、钢丝轮在搬运时必须小心轻放。
- 2、钢丝轮存放应防止受潮应平装叠放在木托垫板或木架上，叠放高度不超过1.2米为宜。
- 3、钢丝轮的包装只允许在使用前才打开，一次使用不完的需密封存放。

二、安装

- 1、装卸钢丝轮时必须先切断主机电源或气源。
- 2、防护罩安装坚固，防止碎金属体飞溅到操作人员或他人身上。
- 3、在动力轴上放入凸轮法兰套进钢丝轮后用专用工具拧紧螺母，并注意凸轮法兰朝向钢丝轮、和螺母拧紧方向。

三、使用

- 1、请使用规定的安全罩作业，穿上防护工作服带安全面罩及防护手套。
- 2、检查主机（风动、电动）固体，手提磨光机与所配套使用的钢丝轮型号是否相符。

3、请在钢丝轮允许的安全系数线速度范围以内使用。

4、在新装钢丝轮时，应空旋3分钟以便抛净产品外围余碎丝。在使用中不能过力撞击，而保持较长使用寿命以免发生危险。

四、质检技术标准

1、外观平整钢丝分布均匀，无局部缺丝现象。

2、100*10*20杯型钢丝轮，中心套3mm厚a3钢料。

3、最高工作线速度60米/秒,工作转速11465转/分,高速回转机试验按1.5倍。

4、钢丝轮不同心度为 0.40mm。

5、夹板:材质08f板1.2mm厚度。

6、钢丝:规格 ϕ 0.3~0.4mm混合配比生产.材质:机械性能符合yb248-64 组准， ϕ 0.3~0.4mm。

钢丝抗拉强度为(ϕ 0.3)=225~270kg/mm²; ϕ 0.4钢丝为(ϕ 0.4)=220~265kg/mm²。

打结拉力试验破断力为不打结破断力的50%。

本产品的加工定制是是，型号是NWX，类型是扭丝碗型，规格是4寸，材质是碳钢丝，外径是100（mm），内径是12（mm），厚度是55（mm），转速是3500（r/min），适用范围是打磨去重锈清理石油管道油污