

矿用防爆电话机 荣欣防爆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 矿用防爆电话机 荣欣防爆 |
| 公司名称 | 浙江荣欣防爆电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:荣欣防爆 型号:KTT105 录音功能:有 |
| 公司地址 | 中国.浙江省.温州市.乐清市潘家垞工业区乐白路555号 |
| 联系电话 | 86-0577-83281211 15888770089 |

产品详情

ktt105矿用同线电话装置一、概述1、ktt105 矿用同线电话装置（以下简称“装置”），防爆标志为exibi。适合在煤矿等含有爆炸性混合物的环境中使用。防爆性能依据gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备：通用要求》、gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备：本质安全型“i”》和《mt/t289-1992煤矿本质安全型供电、自动电话机通用技术条件》等有关规定制成。本装置按q/hx005-2007标准生产的，可用作煤矿井下防爆通讯设备中一种对讲通话设备。可两部或最多四部对通，同时还可以做通讯联络之用。2、装置由本公司生产的ktt105-h型同线电话机（以下简称“话机”）2-4台组成。3、话机具有体积小、重量轻等特点，使用普通rvs塑料线即组网连接。4、话机采用优质铝材铸造而成，并采取密封措施，具有较好的防潮、防尘、防振、抗冲击性能，适应煤矿井下各种工作环境。二、型号含义三、结构特点1、本话机由机箱和手柄两部分组成，均采用优质铝材制成，有较好的机械性和耐潮防腐等特点。2、本话机“振铃器”采用具有防潮性能的压电陶瓷装在机体内，所有电子原件均装在一块印刷电路板上，通过插头座与机体连接，电池盒设在机体内。四、技术参数1、电源：dc6v，用4节r20s型白象1#干电池供电。2、传输特性：

| | | | |
|----------------|-----|-----|------|
| 矿用仿真线长度 | 0km | 5km | 10km |
| 发送响度评定值（slr） | 2 | 15 | 18 |
| 接收响度评定值（rlr） | -8 | 2 | 2 |
| 侧音压掩蔽评定值（stmr） | 3 | 8 | 5 |

3、振铃声级大于80db(a)4、环境条件环境温度：-5 -+40 ；相对温度： 95%（+25 时）大气压力：80-106kpa环境噪声： 75db(a)5、通讯距离： 10km，线缆型号规格为mhyv1*2*7/0.37。五、安装与使用1、本装置内的话机可多台并接使用，最多不超过4台。见附图：系统连接图2、所有连接导线均采用2芯rvs塑料线，截面积1mm²至1.5mm²或其它类型导线。3、话机安装方式为挂式。4、本装置和话机不准与任何交换机，其它类型电话机连接使用。5、本话机电源采用r20型白象1#干电池四节，不准使用其它

任何型号的电池代用。6、两台话机对通时，线路分布电感 0.01h，电容 0.3uf，四台对通时，线路分布电感 0.01h，电容 3uf。7、使用：主叫用户摘机并按下呼叫按钮，对方摘机即可与主机通话，通话完毕双方挂机。六、维护1、本装置与其它电子设备相同，可按照电子设备进行保养和维护。2、根据现场使用环境情况，应定期有计划进行检查维护，并定期更换电池以保证话机正常工作。3、本装置在维护修理时发现损坏的电气原件须更换时，必须严格采用与本装置同样规格型号零件，不可随意更改。4、本装置重量<2kg

本产品的品牌是荣欣防爆，型号是KTT105，录音功能是有，来电显示是有，可视功能是有，号码储存功能是有