

照片塑封机 A3过塑机 320A过胶机 相片过膜机 办公文件覆膜机价格

产品名称	照片塑封机 A3过塑机 320A过胶机 相片过膜机 办公文件覆膜机价格
公司名称	广州市帝森信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 260.00 品牌: 帝森 型号: DS-WSDM-52D
公司地址	广东省越秀区下塘西路39号南楼101、103室, QQ: 1368632011 ..
联系电话	86-02062990149 13710390769

产品详情

320a型塑封机其外型美观新颖，操作简单方便，预热迅速，升温均匀，温控稳定，4支胶棍密集式设计，让塑封后的效果整洁斯美乐320a型塑封机其美观新颖,操作简单方便,预热迅速,升温均匀,温控稳定,封塑质量极佳。封塑后的照片等资料能防水、防潮、防涂改，而且美观坚挺，不褪色，可长期保存。该机最适于照片、身份证、会议证、结婚证、名片、图纸、各种资料的塑封和保存。

??????	
???????320mm	?????1mm
?????100??200?	?????560mm/min
???560w	???ac.220v-ac.110v 50hz-60hz(??)
?????????56x26.5x16cm	??????? 8kg

过塑机又称塑封机/过胶机/护贝机/pouch laminator/film laminator，它主要由驱动系统、加热控温系统、操作控制板、前后胶辊等部件构成，是塑封照片或文件资料的专用设备。

特点1、能显著增强照片、图片的颜色和对比度；2、能防止指纹、污痕弄脏或擦伤照片、图片和文件；3、大量的反复接触的物品需要保护，如餐馆菜单等；4、使照片、文件或证件等存放很多年都像新的一样，不掉色，不损坏5、可以保护需要长期放置在室外的物品；6、可以防止照片、文件或者证件在运输过程中损坏；7、过塑后的照片、文件或者证件可以放在水下或其他特殊条件下使用8、过塑后的文件或者证件增加了强度和韧度。

过塑机的使用方法：1、接通电源：插上电源插头后，将过胶机开关分别置于“顺转”封塑位置，启动电源开关。2、设定和调节温度：调节“调温”旋钮，再将封塑机温度表指针设定在150 左右，预热至“预热”指示灯亮，即可开始塑封。3、塑封方法：将待塑封的相片证件夹在设卡膜两片之间，从过塑机正面送入，证件自行从出口板间出来，并取出，塑封即告完成。4、关机。

过塑机的注意事项：1、过塑机预热时间因环境温度不同而有所差异，一般情况下，夏天气温较高时，预热时间较短，此时设定温度可以低些；冬天则相反，预热时间长些，设定温度应高些。2、塑封时，过塑机设定温度过低，会造成不完全性封接，温度过高，则因薄膜过热而出现皱折，甚至将片卷入过塑机内，此时应用“调温”旋钮重新设定温度。3、过塑机底板下有四个螺丝，用于胶辊前后、左右的压力调节。如果塑封面两边或某一边有不完全性封接时，可调节这些螺丝。但切不可将螺丝旋得太紧，以免造成塑封面皱折和过塑机电机负荷过重。4、过塑机胶辊表面有异焦物时，应在切断电源而胶辊仍然时，用棉花蘸酒精或香蕉水擦之。

工作原理工作原理是把需要塑封的物品(文件、图片等)置于塑封膜的中间，利用机器胶辊的高温 and 压力进行压合。经塑封后的物品美观坚挺，防水、防污、防皱、防划伤、防褪色，可持久保存。这种工艺应用广泛，文件、照片、证件、图纸、卡片、标签、菜单、彩页、海报、标志牌等，甚至电子产品的排线，都能派上用场。

本产品的建议零售价是¥260.00，品牌是帝森，型号是DS-WSDM-52D，过胶宽度是 320（mm），规格是320mm，过胶厚度是 1（mm），过胶速度是 560mm/min，最大塑封宽度是320（mm），加热器温度是100~200（ ），电压是110-220（V），功率是560（w），重量是8（kg）