

# 金蝉呼叫器，无线呼叫器LED主机CS-1000S

产品名称	金蝉呼叫器，无线呼叫器LED主机CS-1000S
公司名称	厦门金蝉电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金蝉 型号:CS-100S 语言类型:中文
公司地址	福建省厦门市集美区杏滨街道中苑路3号8楼
联系电话	0592-5736960 13600913949

## 产品详情

参数描述：

[适配终端]：全系列呼叫器[安装方式]：桌面、壁挂[外壳颜色]：黑色[号码显示]：3位数码管[led尺寸]：1.8英寸[外壳材质]：abs塑料[适用电源]：5v500ma开关电源[按键数量]：4个[显示字母]：可显示abcdhpu及横线[服务识别]：语音报号及号码闪烁频率区分[遥控控制]：有[销号方式]：自动覆盖或计时消号[呼叫容量]：5个[循环数量]：5个[呼叫查寻]：有[编码容量]：1000个[提醒方式]：叮咚或语音报号可选[编码方式]：学习型编码[产品环保]：使用环保元件[包装环保]：环保，可循环利用[产品规格]：210\*148\*30mm

### 主要技术参数及指标

接收频率：315.75mhz接收灵敏度：-112dbemc抗干扰：强错误校验：有待机电流：70 a呼叫器容量：1000个号码显示：数字、字母及横线号码范围：001-999，a01-u99销号模式：遥控或计时消号提示方式：叮咚或语音报号音量范围：无极可调

### 主要器件品牌及参数

晶体声表：军工级电容电阻：murata、三星原装二三级管：长电、日本nec原装电感品牌：日本tdk原装电源模块：日本理光功放品牌：日本东芝插接

头：军工级发射天线：青铜度镍电源级别：通过3c检测认证电源输入：100v—240v宽电压自适应

## 使用环境、设置方式及兼容性

使用环境：温度-20 ~40 ，湿度 98%安装方式：桌面和壁挂设置方式：软件设置（自学习）兼容产品：信号增强器、全系列呼叫器单多键呼叫器工作模式：兼容

---

特别说明：金婵会尽力为您提供标准、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。产品图片仅供参考，请以销售实物为准。以上内容如有变动，恕不另行通知。

本产品的品牌是金婵，型号是CS-100S，语言类型是中文，调制格式是调幅，操作电压是5V1A（V），呼叫关闭功能是有，讯息全部删除是有，闹铃设定功能是无，原产地是厦门