理光MP1350数码复合机

产品名称	理光MP1350数码复合机
公司名称	广州市番禺区市桥盛琳办公设备经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥32000.00 品牌:理光 型号:MP1350
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区市桥天幕电脑城1046
联系电话	86 020 88457993

产品详情

理光mp1350高速数码复合机 每分钟高达135页连续打印，满足大批量文印作业要求。采用高耐久性构造，即使是月度业务高峰，也能够应付自如，最高记录100万张/月（真实的生产记录）。1200dpi高分辨率输出，256级灰度处理可实现极精细的文档效果以单元化设计，方便主机的使用及修复，并可将停机维护时间减至最低限度。精确传感扫描，降低双面打印时的主扫描定位偏差，确保优良的双面文档制作。可支持包括普通复印纸、铜版纸、标签纸、描图纸、ohp薄膜等多类型介质的复印和打印。纸张克重范围可扩至40-300克；纸张尺寸范围最大330.2*487.7mm

规格

复印	
复印过程	四行激光束扫描及电子图像打印
复印速度	135页/分钟
分辨率	输出：1200dpi；扫描：600dpi
连续复印份数	1-9999
预热时间	小于360 秒
首页复印时间	3秒
缩放比率	25%-400%
灰度级	256级
内存容量	标准：512mb；最大：1.5gb
硬盘容量	320gb(标准)
纸张容量	标准：第一纸盒 1,000 张 x 2 (a4复式纸盒)；第二纸盒 500 张；第三纸盒 500 张
cpu	intel pentium m 1.4ghz
原稿尺寸	297*432mm
纸张尺寸	标准长度：139.7--330.2mm;标准宽度：139.7--458.0mm;最大：330.2*487.7mm
纸张重量	标准：52-216g/m2;最大范围：40-300g/m2;文印输出：单面40-300g/m2：双面52-256g/m2
最大打印区域	307 x 480mm

体积(宽x深x高)	870 x 858.5 x 1476mm
重量	315kg
电源	220-240v, 50/60hz, 16a
最大能耗	4,000w
打 印	
打印速度	135页/分钟
打印分辨率	1200*1200dpi
打印语言	标准：rpcs, pcl6, pcl5e；选购：adobe postscript 3， ipds
界面	标准：以太网(100base-tx/10base-t)， usb 2.0；选购：以太网（1000base-t）, ieee1284
网络协议	tcp/ip, ipx/spx, appletalk
操作系统	windows 2000, xp, vista, 7, server 2003, 2008;mac os 8.6 - 9.2.x (os x classic);mac os 10.1.x – 10.5.x， os 10.6.x或更高版本*;*需postscript 3选购件支持
扫描功能(选购)	
扫描速度	黑白： 80页/分钟;彩色： 80页/分钟;(a4, 200dpi)
分辨率	600 dpi
最大原稿尺寸	297 x 432 mm
扫描文件格式	tiff, jpeg, pdf, 高压缩pdf
扫描到电子邮件协议	smtp,pop3
最多可发送目标地址	500个
最多可存储目标地址	2000个
扫描到文件夹协议	smb,ftp,ncp

本产品的建议零售价是￥32000.00，品牌是理光，型号是MP1350，办公设备类型是复印机，新旧程度是8成新，设备所在地是广州，设备生产产地是日本，产品数量是5