

各种造形装饰用LED均光板导光柱

产品名称	各种造形装饰用LED均光板导光柱
公司名称	上海方晟光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:NANOLIGHT 型号:NL
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路155号
联系电话	86 021 57215098 18017688458

产品详情

方晟纳米导光板性能简介

方晟纳米导光板是光学与材料科学尖端技术融合的结晶；是导光板技术上的一项革命。

方晟纳米导光板采用国际最先进的无点阵导光技术，在pmma浇铸时添加方晟公司自主研发的“纳米级光散射材料”，实现点、线光源向面光源的高效转换，故称为“纳米导光板”。

其主要特性如下：

- 1、无点阵导光技术：导光板表面无需进行任何网点、网格设计与加工，极大提高了制作效率；
- 2、漫反射原理：光转换率高，光效均匀、柔和，不刺眼；
- 3、稳定的性能：导光材料自主研发生产，采用纯mma单体浇铸，流水线生产，从源头控制产品质量的稳定性，保障各批次产品性能的一致；
- 4、突破传统导光板的局限：可以裁切成任意形状，可以热弯，可以拼接使用；
- 5、户内户外皆可适用，非极端使用环境，几乎不衰减光学性能，使用寿命可达8-10年；
- 6、自然双面导光，既可单面使用也可双面使用，如双面使用更节约成本；
- 7、可以使用任何点光源、线光源做面光源转换，光源包括led、灯管、激光等等；

8、可备库存，易控制损耗，提高原板的综合利用率。

供应规格

裁切加工：

热弯加工：

原板供应：

原板规格表：

型号	规格 (mm)		单板重量(kg)	备注
	厚度	尺寸		
nl-pc2cb	2	1270 × 1870	5.7	所备库 常备
nl-pc3cb	3	1270 × 1870	8.55	
nl-pc3db		1260 × 2480	11.25	
nl-pc4cb	4	1270 × 1870	11.4	
nl-pc4db		1260 × 2480	15	
nl-pc5cb	5	1270 × 1870	14.25	
nl-pc5db		1260 × 2480	18.75	
nl-pc5eb		1540 × 3040	28.37	
nl-pc6cb	6	1270 × 1870	17.1	
nl-pc6db		1260 × 2480	22.5	
nl-pc6eb		1540 × 3040	34.1	
nl-pc8cb	8	1260 × 1860	22.8	
nl-pc8db		1260 × 2480	30	
nl-pc8eb		1530 × 3030	45	
nl-pc10cb	10	1260 × 1860	28.13	

导光板类型：

方晟公司根据不同行业及应用领域的需求，研制了多种类型的纳米导光板，以满足客户的差异化需求。具体类型如下：

类型	特性	备注
通用型	可基本满足各种功能使用。最佳光效前提下建议双侧导光距	双侧导光距离超过800mm，建

[g型]	离 800mm。	或10mm导光板。常备库
长距离导光板	建议双侧导光距离 1200mm	适用于导光距离较宽，但对均高的产品；表面亮度会略低
[l型]		
照明类导光板	建议双侧导光距离 600mm；	适用于导光距离较窄，但对表较高的灯具类产品制作
[d型]		
装饰类导光板	建议单侧导光距离 1000mm；	适用于导光距离较长，且对表不高的装饰类产品制作
[c型]		

认证证书

方晟纳米导光板应用领域非常广泛.....

方晟纳米导光板部分案例：

中银黄金柜台背景

高档产所平板照明

地铁、高铁标识钟表

世博会工程项目装饰

地铁高铁标识标牌

本产品的加工定制是是，品牌是NANOLIGHT，型号是NL，种类是背光板，光源形状是面状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置是侧光式，显示模式是反射式，显示颜色是为光源颜色，规格尺寸是1260*2480（mm），膜板材质是PMMA，光片厚度是2-8（mm），偏光角度是360（°），连接方式是导电胶条，OEM是可以