

# B3000通用型矢量驱动器

产品名称	B3000通用型矢量驱动器
公司名称	上海欣葳机电设备有限公司广州分公司
价格	面议
规格参数	应用范围:纺织专用 品牌:南方安华变频器 产品系列:000
公司地址	广州市天河区林和西路93号607房
联系电话	86 020 85201748

## 产品详情

b3000通用型矢量驱动器采用独特的磁通矢量技术，通过对磁通电流和转矩电流的解耦控制及自动转矩提升技术，保证普通感应电机0.5hz 180%启动转矩，转速精度0.5%以内；采用特殊的控制方式，减小变频器驱动引起的电机侧开关应力，延长电机寿命，降低电机温升和电磁噪音。良好的动静态性能，强过载能力，广泛应用于机床、拉丝、起重、钢铁、塑料、纺织、造纸、印刷包装等行业。

### 『技术特点』

- \* 行业领先的开环矢量控制技术;
- \* 独特的电流限定和母线电压控制技术;
- \* 优越的加减速性能;
- \* 先进的调制算法;
- \* 丰富的内置功能：plc，摆频，定长，计数，线速度闭环等；

### 『部份典型行业应用』

广泛应用于：印刷包装、线缆机械、拉丝机、纺织机械、机床、注塑机、制砖设备、木工机械、工业离心机、行车起重等行业。

### 『b3000系列规格型号』

驱动器型号	额定容量 (kva)	额定输入电流 (a)	额定输出电流 (a)
b3000-2s0004g	1	5.3	2.5

b3000-2s0007g	1.5	8.2	4	
b3000-2s0015g	3	14	7.5	
b3000-2s0022g	4	23	10	
b3000-4t0004g	1	1.8	1.4	
b3000-4t0007g	1.5	3.4	2.3	
b3000-4t0015g	3	5	3.7	
b3000-4t0022g	4	5.8	5	
b3000-4t0040g	6.3	10	9	
b3000-4t0055g	8.5	15.5	13	
b3000-4t0075g	11	20.5	17	
b3000-4t0110g	17	26	25	
b3000-4t0150g	21	35	32	
b3000-4t0185g	24	38.5	37	
b3000-4t0220g	30	46.5	45	
b3000-4t0300g	40	62	60	
b3000-4t0370g	50	76	75	
b3000-4t0450g	60	92	90	
b3000-4t0550g	72	113	110	
b3000-4t0750g	100	157	152	
b3000-4t0900g	116	180	176	
b3000-4t1100g	138	214	210	
b3000-4t1320g	167	256	253	
b3000-4t1600g	200	307	304	
b3000-4t1850g	230	355	350	
b3000-4t2000g	250	385	380	
b3000-4t2200g	280	430	426	
b3000-4t2500g	309	488	470	
b3000-4t2800g	342	525	520	
b3000-4t3150g	388	605	590	
b3000-4t3550g	427	667	650	
b3000-4t4000g	454	701	690	
b3000-4t4500g	510	789	775	
b3000-4t5000g	566	877	860	
b3000-4t5600g	625	982	950	
b3000-4t6300g	724	1184	1100	
b3000-4t8000g	921	1500	1400	

应用于机床、拉丝、起重、钢铁、塑料、纺织、造纸、印刷包装等行业。

本产品的应用范围是纺织专用，品牌是南方安华变频器，产品系列是000，型号是BG3000-4T0030，额定电压是00（V），适配电机功率是300（kW）