

安川T1000V系列变频器一级代理价格优惠

产品名称	安川T1000V系列变频器一级代理价格优惠
公司名称	珊华电子科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:纺织专用 品牌:YASKAWA/安川 产品系列:T1000v
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号东楼2层B、C、D、E、F部位
联系电话	021-63906600 13916586169

产品详情

yaskkawa唯一授权所有产品一级代理店

珊华电子科技（上海）有限公司

100%质量保证100%服务保证

t1000v 产品规格

为防止机械提供最适宜的驱动，可驱动同步电机和感应电机，标配摆频功能，完备的瞬时停电对策实现最优控制，为您提供各种专业解决方案。

容量范围

200v级（三相电源用）0.1~18.5kw 200v级（单相电源用）0.1~3.0kw

400v级（三相电源用）0.2~18.5kw

应用

纺织机械

200v级（三相/单相）

型号	三相：型号 cimr-tb2v	0001	0002	0004	0006	0008	0010
----	-----------------	------	------	------	------	------	------

单相：型号 cimr-tbbv<1>		0001	0002	0003	0006	-	0010		
最大适用电机容量(kw)<2>		轻载额定	0.2	0.4	0.75	1.1	1.5	2.2	
		重载额定	0.1	0.2	0.4	0.75	1.1	1.5	
输入	额定输入电流(a)<3>	三相	轻载额定	1.1	1.9	3.9	7.3	8.8	10.8
			重载额定	0.7	1.5	2.9	5.8	7.0	7.5
		单相	轻载额定	2.0	3.6	7.3	13.8	-	20.2
			重载额定	1.4	2.8	5.5	11.0	-	14.1
输出	额定输出容量(kva)<4>		轻载额定	0.5	0.7	1.3	2.3	3.0	3.7
			重载额定	0.3	0.6	1.1	1.9	2.6	3.0
	额定输出电流(a)		轻载额定<5	1.2	1.9	3.5 (3.3)	6.0	8.0	9.6
			>	重载额定	0.8<6>	1.6<6>	3.0<6>	5.0<6>	6.9<7>
	过载耐量			轻载额定：额定输出电流的120% 60秒 重载额定：额定输出电流的150% 60秒 (用于往复性负载的用途时，需要降低额定值)					
	载波频率			2khz (2~15khz：可根据参数变更)					
	最大输出电压(v)			三相电源用：三相200~240v (对应输入电压) 单相电源用：单相200~240v (对应输入电压)					
	最高输出频率(hz)			400hz (可根据参数变更)					
	电源			三相电源用：三相200~240v 50/60hz 单相电源用：单相200~240v 50/60hz					
	允许电压波动			-15%~10%					
允许频率波动			± 5%						
电源设备容量(kva)	三相	nd额定	0.5	0.9	1.8	3.3	4.0	4.9	
		hd额定	0.3	0.7	1.3	2.7	3.2	3.4	
	单相	nd额定	0.5	1.0	1.9	3.6	-	5.3	
		hd额定	0.4	0.7	1.5	2.9	-	3.7	

本产品的应用范围是纺织专用，品牌是YASKAWA/安川，产品系列是T1000v，型号是T1000V，额定电压是200~400（V），适配电机功率是0.1~18.5（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，额定电流是50（A）