

电动机减速机调速电机变频器(图)

产品名称	电动机减速机调速电机变频器(图)
公司名称	天津富舜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:注塑专用 品牌:富舜 产品系列:Y
公司地址	天津市南开区向阳路27号院内B区
联系电话	13920496130

产品详情

供应电动机减速机调速电机变频器制动电机减速机支架

供应电动机减速机调速电机变频器制动电机减速机支架

电压可根据您的要求。本厂也可定做各种规格的电机，欢迎选购。

电机，减速机，调速电机，制动电机，变频器；

具体价格请电询。

联系电话022-27268997 手机13920496130

产品详细说明：

yvp系列变频调速异步电动机是一种变更供电频率，达到电机调速的目的，它依据的原理（公式）： $n=60f/p$ 式中： n -每分钟转速 p -极对数 f -频率（我国电网标准为50hz）由上述公式看出，当电机级数（ p ）一定时，频率变更，电机每分钟转速（ n ）必然变更（成正比），通过变频器一般频率变更在10 - 60hz（赫兹）之间，但也可延伸至5 - 100hz。变频电机必须与变频器配合使用。目前国际上普遍采用变频调速，因为变频调速有以下优点：1、效率高、节能显著；2、调速平滑能在5 - 100hz范围内无级调速。3、低频启动时力矩对负载冲击小；4、启动电流小，不用附加启动设备；

5、体积小、重量轻、安装尺寸合y系列相同；6、在风罩内装有轴流风机，在各种转速下，均由良好的冷却效果；7、应用范围广，在50hz以下可作恒转矩运行，在50hz以上可作恒功率运行；8、较电磁调速电机结构简单，使用可靠，维修方便。二、使用条件1、环境温度不超过 - 15 ~ + 40 2、海拔不超过100 0m3、电机防护等级ip444、电源电压380（220）v ± 10%频率50（60）hz ± 2% 三、主要性能指标1、调频范围：5 ~ 50hz恒转矩2、工作制：连续（si）3、接法3kw及以下用y接法，使变频器输出为三相220v时可改为 ，4kw及以上为 接4、启动转矩>125%5、绝缘等级：f级：电机内部最高耐温为110

调速系统的特性 变频调速范围（标准系列）；5 - 50hz（或6 - 60hz）恒转矩调速。在矢量控制条件下，调速系统范围还可扩大。1、额定转据 $t_h=9550 \text{ ph/ns n.m}$ 式中：ph - 额定功率（kw）2、系统运行时应选择比较合理的v - f特性。3、用户要求大于1：10恒转合大于1：2恒功率变频电机时轻在订货时说明。4、用户要求比三速电机变频调速时本单位亦能供货。

本产品的应用范围是注塑专用，品牌是富舜，产品系列是Y，型号是Y，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是0.37（kW），滤波器是不带滤波器，控制方式是转差频率，供电电压是中压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销