

壳牌加适达GL150|220|320|460|680食品级齿轮润滑油，液压油

产品名称	壳牌加适达GL150 220 320 460 680食品级齿轮润滑油，液压油
公司名称	深圳市安利达润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:加适达 品牌:壳牌 比重:0.845
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道桔塘社区新塘村22号国泰工业园B栋3层
联系电话	13682339115 13501575981

产品详情

详情请咨询：深圳安利达润滑油有限公司公司网址：www.anld88.com 联系人：丁力手机：13501575981 电话：0755-29537992 qq：2381238948

运费说明广东省地区可以送货上门，快递代收货款，其它地区走物流（货运公司）只到购买方当地城市，不送货上门，需自提货物，如需送货请跟店主联系。

请买家在购货前看清说明，以免误会。买家收货时请确认货物型号，规格和数量，是否与订购货物一致，如不一致请马上联系。

本公司购买的润滑油都可开具正规发票 请放心购买

壳牌加适达gl润滑油

壳牌润滑油

shell cassida gl oil

壳牌加适达hf润滑油是特别为食品和饮料加工及包装工业中的设备中的闭式齿轮润滑而研制的高性能抗磨润滑油。它由合成基础油和精选添加剂精心调配而成，完全满足食品行业的严苛要求。

壳牌加适达齿轮油在nsf注册为h1类，用于存在可能发生偶然食品接触的场所。它达到了美国农业部食品安全和监察局（usda fsis）的要求（1998），可作为h1类油品使用。壳牌加适达hf润滑油的成分均为us 21 cfr 178.3570，178.3620和182所认可的，可用于偶然食品接触的物质。

推荐应用

推荐用于食品、饮料、烟草及制药等行业其产品存在可能与润滑油发生偶然接触的场所：

- 闭式齿轮的润滑
- 也可以用于生产食品包装物的设备、

性能特征

- 即使在高温下也不易生成有害的氧化产物
- 在各种苛刻条件下，基础油都能提供良好的润滑效果

· 优异的极压性能使其适用于钢对钢以及螺杆和磷表铜蜗轮的润滑

· 无色、无味

· 高粘度指数确保温度改变时最小的粘度变化

美孚润滑油

美孚齿轮油系列、美孚冷冻机油系列，美孚液压油系列等产品。

典型数据

shell cassida fluid gl		150	220	320	460	
性能	测试方法					
nsf 注册号		92534	92535	92536	92537	9
颜色		无色或淡黄色				
密度@15 3 kg / m	iso12185	845	847	852	853	
闪点	iso2592	268	276	278	274	
倾点	iso 3016	-54	-48	-45	-45	

运动粘度at 40	mm ² /s	iso 3104	150	220	320	460		
运动粘度at 100	mm ² /s	iso 3104	18,9	25,0	33,4	45,4		
粘度指数		iso 2909	143	143	147	154		
fzg-testa/8.3/90失效等级		din51354	> 12					

本产品的型号是加适达，品牌是壳牌，比重是0.845，闪点是268（ ），40 运动粘度是268（cSt），粘度指数是150，倾点是-54（ ），规格是150#18L,220#18L,320#18L,460#18L,680#18L,150#209L,220#209L,320#209L,460#209L,680#209L