

# 水池用聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	水池用聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:明兴 型号:L1100
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板简称聚乙烯泡沫板，是国内一种常用的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板，在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

我厂生产的聚乙烯闭孔泡沫板分两种型号：I-600聚乙烯闭孔泡沫板,I-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板。两种型号从外观上来说，主要区别有：1.I-1100的颜色为灰色，硬度低质地偏软，基本没有结构空隙；2.I-600的颜色成纯黑色，密度大，硬度高，肉眼可见结构空隙。I-600的物理性能\*好，一般应用于\*家重点工程，如南水北调等。I-1100物理性能稍差些，但是适合于大部分工程项目，是目前用量\*大的。一

### 一、产品特点

1.密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。2.表面吸水率低，防渗透性能好。3.耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。4.高温时不流淌，低温时不脆裂。二、产品的应用范围

混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、隧道混凝土之过水接缝板；地铁、地下通道混凝土止水接缝板。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其他材料没有的，pe发泡的应用领域越来越广泛。三、产品规格

原板规格为(1600--2400)×(800--1100)×mm，根据用户需要可任意加工生产5—100mm不同厚度的板、条、片切误差在±0.2至±1mm范围内。库存规格为1米×2米，常用厚度为2cm，3cm。