

大型多功能墙体板 外墙保温板防火板生产线

产品名称	大型多功能墙体板 外墙保温板防火板生产线
公司名称	山东省曲阜市兴邦重工设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:兴邦
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇主体功能区104国道路东（王庄镇政府往北1.5公里）
联系电话	0537-4567399 13854720999

产品详情

大型多功能墙体板、外墙保温板防火板生产线

特点：

一机多用。可生产防火板、内外墙保温板材等

该机采用辊压式制板，具有自动铺布，自动布料、自动分切、自动上板、高速复压、

自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、

不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，

彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效

益。

新型防火板生产线|多功能外墙保温板生产设备价格

自动化防火板设备生产线 大型专业厂家玻镁防火板生产线 外墙保温板生产线 复合排烟气道设备该机采用辊压式制板工艺，产品从保温层、铺布、上主料、复合、复压一次性完成整板的生产过程，设备自动化程度高，操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质（板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板，挤出型聚苯乙烯板，岩棉板，玻璃棉板，viva木丝水泥板，forex美岩水泥板等不同材料）的各种保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，提高了施工速度和经济效益。新型防火板生产线|新疆多功能外墙保温板生产设备价格

项目特点

- 1、生产原料简单，没有地域局限性。主要利用水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。
- 2、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。
- 3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，对生产场地等条件无特殊要求。
- 4、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。

产品特点及性能

（一）性能

本产品保温隔热层以2-8cm厚的xps挤塑聚苯板或硬质聚氨酯发泡板为例，保温层导热系数 $<0.029w/(m^2 \cdot k)$ ，吸水率 $<1\%(v/v)$ ，抗压强度：250kpa,透湿系数: 2.0ng(m.s.pa),防火性能达到国家b1级标准，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，最大程度节约了宝贵能源。

（二）特点

- 1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠 轻质高强 节省工期
- 2、吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷（热）桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。

3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过jg149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和jgj144-2004《外墙外保温施工技术规范》的规范要求，饰面理化性能指标也符合国标外墙保温节能建材的相关检测要求。

4、内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶等

5、内外墙保温板——保温装饰一体化系统，导热系数 0.029w/(m·k)
，吸水率 1.5%，耐洗刷性 50000次，耐人工老化性 5000h，
标准状态、冻融后保温层拉拔强度 0.2 mpa抗风压值6.7kpa,耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。

6、节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保的新型节能建材。

大型墙体板生产线主要参数：

外形尺寸	33.8m (长) × 3.0m (宽) × 3.71m (高)		
装机容量	25kw		
制板规格	6 m (长) × 1.2m (宽) × 180mm (厚)		
工作效率	班产2000m ²		

市场前景

秸秆墙材是利用一切可再生资源农作物秸秆，农林废弃物，添加强化材料（全国各地易购），经科学配方，生产具有防火、阻燃、耐水耐酸碱、抗冲击力强，抗老化等特点的新型墙体建筑材料，生产秸秆墙材既解决了秸秆焚烧所造成的污染问题，成本更低，并在许多地区得到广泛应用。产品各项指标均达到国家标准，完全符合建筑、外墙使用标准，并深受建筑商的青睐。建材产业是我国增长最快的产业之一，涵盖建筑、房地产、装饰等各大行业。秸秆轻质墙板，又称fgc五防板，或称植物纤维复合条板，广泛适用于建筑内、外墙，是红砖的最佳替代产品，是建材史上的一次重大革命。

山东曲阜兴邦重工设备有限公司

地址：山东省曲阜市王庄镇主体功能区104国道路东（王庄镇政府往北1.5公里）

电话：0537-4567399 13854720999

q q：987266999

网址：<http://www.qfxbzq.com>

邮箱：987266999@qq.com

邮编：273100